Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 03:04

Link do produktu: https://solarne.info/rozdzielnia-natynkowa-6p-srn-6-do-fotowoltaiki-acdc-p-3594.html



Rozdzielnia natynkowa 6P SRN-6 do fotowoltaiki AC/DC

Cena brutto	**33,00 zł**
Cena netto	**26,83 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**S880532**
Kod producenta	**srn-6**
Kod EAN	**5903978376151**
Producent	**SONET**

Opis produktu

6 modułów

Pojemność obudowy

IP40

Stopień ochrony wg producenta

192×198×95 mm

Wymiary orientacyjne

TH-35

Szyna montażowa

O SRN-6

SRN-6 to kompaktowa rozdzielnia natynkowa na sześć modułów, produkowana przez Elektro-Plast z Opatówka. W jednej obudowie mieszczą się zabezpieczenia strony DC i AC małej instalacji fotowoltaicznej, na przykład ograniczniki przepięć, wyłączniki nadprądowe, bezpieczniki lub wyłącznik różnicowoprądowy.

Według danych producenta i sprzedawców obudowa ma jeden rząd na szynie TH-35, stopień ochrony IP40, wymiary około 192×198×95 mm i jest wykonana z białego tworzywa. Rozdzielnia jest tylko obudową: aparaty zabezpieczające dobiera i montuje elektryk na podstawie projektu instalacji. Dokładny wariant wyposażenia, na przykład listwy N i PE, potwierdź w dokumentacji producenta.

Dla kogo jest SRN-6

☀

Mała instalacja PV

Idealne dla: Domy z inwerterem o niewielkiej mocy

Przykład: Jedna obudowa na zabezpieczenia AC i DC

□□

Instalatorzy

Idealne dla: Firmy montujące instalacje fotowoltaiczne

Przykład: Szybki montaż natynkowy

□□

Domki i obiekty gospodarcze

Idealne dla: Instalacje z kilkoma zabezpieczeniami

Przykład: Kompaktowa obudowa 6-modułowa

Rozbudowa rozdzielni

Idealne dla: Dodanie zabezpieczeń dla PV przy istniejącej instalacji

Przykład: Montaż na szynie TH-35

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) kompaktowe wymiary i jeden rząd na 6 modułów, (2) montaż natynkowy na szynie TH-35, (3) producent Elektro-Plast z Opatówka.

Czego trzeba być świadomym: obudowa nie zawiera aparatów zabezpieczających, a jej stopień ochrony IP40 oznacza montaż wewnątrz budynku, w suchym miejscu. Sześć modułów to niewiele, więc przy większej instalacji potrzebna będzie większa rozdzielnia. Dobór ograniczników przepięć, wyłączników i bezpieczników musi wykonać uprawniony projektant lub elektryk. Waga na karcie sklepu to 1 kg.

Podsumowanie: SRN-6 to 6-modułowa rozdzielnia natynkowa Elektro-Plast na zabezpieczenia AC i DC małej instalacji PV. Dobór aparatów powierz uprawnionemu elektrykowi.

Jak to działa

Obudowa a aparaty:

Układ 6 modułów:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna SRN-6

Dane główne	
Producent	Elektro-Plast Opatówek
Model	SRN-6
Typ	rozdzielnia natynkowa
Pojemność	6 modułów, jeden rząd
Parametry obudowy	
Stopień ochrony	IP40 wg producenta
Wymiary orientacyjne	192 × 198 × 95 mm
Szyna montażowa	TH-35
Materiał	tworzywo, kolor biały
Dane z karty	
Montaż	natynkowy
Waga (karta sklepu)	1 kg
Kod producenta	srn-6
Kategoria	akcesoria elektryczne, bezpieczniki

Zastosowania SRN-6

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki, puszki i bezpieczniki.

Akcesoria elektryczne →

Elektrownie on-grid

Klasyczne elektrownie słoneczne on-grid.

Elektrownie on-grid →

Elektrownie hybrydowe

Zestawy hybrydowe z magazynami energii.

Elektrownie hybrydowe →

Jak dobrać SRN-6

1. **Policz aparaty** Sprawdź, czy zabezpieczenia AC i DC zmieszczą się w 6 modułach.
2. **Sprawdź miejsce montażu** Obudowa IP40 jest przeznaczona do suchych pomieszczeń wewnątrz.
3. **Dobierz zabezpieczenia** Typy aparatów i prądy dobierz według projektu instalacji PV.
4. **Zaplanuj montaż** Montaż i sprawdzenie instalacji zleć uprawnionemu elektrykowi.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Ile modułów mieści rozdzielnia?

Rozdzielnia SRN-6 mieści sześć modułów w jednym rzędzie na szynie TH-35.

Czy w komplecie są zabezpieczenia?

Nie. Rozdzielnia jest obudową, a ograniczniki przepięć, wyłączniki i bezpieczniki kupuje się osobno według projektu instalacji.

Jaki jest stopień ochrony obudowy?

Według danych producenta obudowa ma stopień ochrony IP40, więc nadaje się do montażu wewnątrz w suchym miejscu.

Do czego służy ta rozdzielnia w instalacji PV?

Pozwala zebrać w jednej obudowie zabezpieczenia strony DC i AC małej instalacji fotowoltaicznej. Dobór aparatów wykonuje elektryk.

Jakie są wymiary obudowy?

Według danych sprzedawców zgodnych z katalogiem producenta wymiary wynoszą około 192 × 198 × 95 mm. Potwierdź je dla swojego wariantu w dokumentacji.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Zobacz poradniki i instrukcje w sklepie.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (Elektro-Plast). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Rozdzielnia SRN-6 na zabezpieczenia AC i DC w PV

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

Elektro-Plast