


Link do produktu: <https://solarne.info/slup-ocynkowany-40x60-mm-scianka-2-mm-dlugosc-240-cm-p-2712.html>



Słup ocynkowany 40x60 mm, ścianka 2 mm, długość 240 cm

Cena brutto	75,00 zł
Cena netto	60,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	S443221
Producent	SONET

Opis produktu

40x60 mm

przekrój słupa

2 mm

grubość ścianki

240 cm

długość

6 kg

waga z karty produktu

O słupie ocynkowanym 40x60 mm

Słup ocynkowany 40x60 mm o długości 240 cm i grubości ścianki 2 mm to podstawa instalacji solarnych, ogrodzeń i konstrukcji wsporczych. Ocynkowanie chroni stal przed korozją.

Słup można przyciąć do dowolnej długości. Zwróć uwagę, że jest **dostarczany bez zaślepki**.

Dla kogo jest słup ocynkowany 40x60 mm



Instalator PV

Idealne dla: idealne dla konstrukcji wsporczych

Przykład: Słup jako element konstrukcji pod panele fotowoltaiczne.



Właściciel posesji

Idealne dla: idealne dla ogrodzeń

Przykład: Słup do konstrukcji ogrodzeniowych o długości 240 cm.



Wykonawca

Idealne dla: idealne dla konstrukcji stalowych

Przykład: Profil 40x60 mm ze ścianką 2 mm do przycięcia na wymiar.



Majsterkowicz

Idealne dla: idealne do własnych konstrukcji

Przykład: Słup, który można skrócić do potrzebnej długości.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) przekrój 40x60 mm i ścianka 2 mm, (2) ocynkowanie chroniące przed korozją, (3) długość 240 cm z możliwością przycięcia.

Czego trzeba być świadomym: słup jest dostarczany bez zaślepki. Nośność i sposób posadowienia konstrukcji dobierz do obciążeń (wiatr, śnieg) i potwierdź z projektantem.

Podsumowanie: Ocynkowany słup 40x60 mm, ścianka 2 mm, 240 cm to uniwersalny element konstrukcji PV i ogrodzeń. Dobierz go do obciążeń konstrukcji.

Budowa i zastosowanie słupa ocynkowanego

Przekrój 40x60 mm:

Ocynkowanie:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna słupa ocynkowanego 40x60 mm

Dane ogólne	
Typ	Słup ocynkowany, profil prostokątny
Materiał	Stal ocynkowana
Zaślepka	Brak w zestawie
Kategoria w sklepie	Elementy montażowe do instalacji PV
Wymiary	
Przekrój	40x60 mm
Grubość ścianki	2 mm
Długość	240 cm
Przycinanie	Możliwe do dowolnej długości
Dostawa	

Waga (z karty produktu)	6 kg
Pozostałe parametry	wg dokumentacji producenta

Zastosowania słupa ocynkowanego 40x60 mm

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Elementy montażowe do instalacji fotowoltaicznych

Elementy do montażu instalacji PV.

[Zobacz elementy montażowe PV →](#)

Stelaże, konstrukcje, zestawy montażowe

Stelaże i konstrukcje wsporcze.

[Zobacz stelaże i konstrukcje →](#)

Jak dobrać słup ocynkowany

1. **Sprawdź przekrój** Słup ma przekrój 40x60 mm i ściankę 2 mm. Dobierz go do obciążeń konstrukcji.
2. **Sprawdź długość** Słup ma 240 cm. Możesz go przyciąć do potrzebnej długości.
3. **Sprawdź wyposażenie** Słup jest dostarczany bez zaślepki. Dokup zaślepkę, jeśli jej potrzebujesz.
4. **Sprawdź parametry** Powłokę i nośność potwierdź w dokumentacji producenta.

Najważniejsze informacje

- Przekrój: 40x60 mm, długość: 240 cm
- Grubość ścianki: 2 mm (klasa premium)
- Ocynkowanie – pełna ochrona przed korozją
- Możliwość przycięcia do dowolnej długości
- Uwaga: słup dostarczany bez zaślepki

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaką długość ma słup ocynkowany 40x60 mm?

Słup ma długość 240 cm i można go przyciąć do dowolnej długości.

Jaka jest grubość ścianki słupa 40x60 mm?

Grubość ścianki wynosi 2 mm, a przekrój słupa to 40x60 mm.

Czy słup ocynkowany ma zaślepkę?

Nie, słup jest dostarczany bez zaślepki.

Do czego służy słup ocynkowany 40x60 mm?

Służy jako podstawa instalacji solarnych, ogrodzeń i konstrukcji wsporczych.

Ile waży słup ocynkowany 40x60 mm według karty?

Według karty produktu waga słupa wynosi 6 kg.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej wskazówek o instalacjach znajdziesz w poradnikach sklepu.

-
- [Poradniki i instrukcje w sklepie](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Słup ocynkowany 40x60 mm, 240 cm

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@solarne.info)

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta