Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 14:06

Link do produktu: https://solarne.info/sruba-imbusowa-m8x25-nakretka-kwadratowa-nierdzewna-p-1846.html

# Śruba imbusowa M8x25 + nakrętka kwadratowa nierdzewna

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1,20 zł** |
| Cena netto | **0,98 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| Numer katalogowy | **S426** |
| Producent | **SONET** |

## Opis produktu

### M8x25

rozmiar śruby

### Inox

stal nierdzewna

### 2 elementy

śruba + nakrętka kwadratowa

### 0,015 kg

waga z karty produktu

## O śrubie imbusowej M8x25 z nakrętką

Śruba imbusowa M8x25 z nakrętką kwadratową ze stali nierdzewnej to łącznik do klem montażowych paneli fotowoltaicznych 30 mm. Stal nierdzewna zapewnia odporność na korozję, a gniazdo imbusowe umożliwia szybki montaż kluczem imbusowym.

Komplet pasuje do standardowych klem środkowych (mid) i końcowych (end) do paneli PV. W zestawie znajdują się **śruba M8x25 i nakrętka kwadratowa**.

## Dla kogo jest śruba M8x25 z nakrętką

### Instalator PV

**Idealne dla:** idealne dla klem mid i end

**Przykład:** Komplet śruba M8x25 + nakrętka kwadratowa do mocowania paneli o grubości 30 mm.

### Właściciel instalacji

**Idealne dla:** idealne dla uzupełnień

**Przykład:** Dokupienie brakujących łączników do istniejącej konstrukcji.

### Wykonawca

**Idealne dla:** idealne dla większych instalacji

**Przykład:** Mała, lekka śruba o wadze 0,015 kg za komplet, łatwa do zamawiania na zapas.

### Serwis

**Idealne dla:** idealne dla wymiany

**Przykład:** Zamiennik skorodowanych łączników na elementy ze stali nierdzewnej.

## Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

**Co działa dobrze:** (1) stal nierdzewna odporna na korozję, (2) gniazdo imbusowe do szybkiego montażu, (3) komplet ze śrubą i nakrętką kwadratową.

**Czego trzeba być świadomym:** śruba M8x25 jest dobrana do klem paneli 30 mm – przy panelach o innej grubości długość może być nieodpowiednia. Zgodność z konkretnym typem klemy i rozmiar nakrętki należy sprawdzić przed zakupem.

**Podsumowanie:** Śruba imbusowa M8x25 z nakrętką kwadratową to prosty łącznik inox do klem paneli 30 mm. Wybierz go, gdy Twoje klemy mid i end mają taki rozmiar.

## Rola śruby i nakrętki w klemie panelu PV

**Łącznik do klem mid i end:**

**Stal nierdzewna:**

**Co to znaczy w praktyce:**

## Specyfikacja techniczna śruby M8x25 z nakrętką

| | |
|---|---|
| Wymiary i materiał | |
| Gwint i długość | M8x25 |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Gniazdo | Imbusowe |
| Zestaw | |
| Zawartość | Śruba M8x25 + nakrętka kwadratowa |
| Pasuje do | Standardowych klem mid i end do paneli PV |

| | |
|---|---|
| Grubość paneli | 30 mm |
| Dostawa | |
| Waga (z karty produktu) | 0,015 kg |
| Kategoria w sklepie | Elementy montażowe do instalacji fotowoltaicznych |

## Zastosowania śruby imbusowej M8x25

## Produkty kompatybilne i uzupełniające

**Elementy montażowe PV**

Klemy, profile i uchwyty do paneli.

Zobacz elementy montażowe →

**Konstrukcje**

Stelaże, konstrukcje i zestawy montażowe.

Zobacz konstrukcje →

## Jak dobrać śrubę M8x25 z nakrętką

1. **Sprawdź grubość panelu** Komplet jest dobrany do klem paneli o grubości 30 mm. Dla innych paneli sprawdź wymaganą długość śruby.
2. **Sprawdź typ klemy** Pasuje do standardowych klem mid i end. Dla klem niestandardowych potwierdź gwint i wymiar nakrętki.
3. **Policz liczbę kompletów** Potrzebujesz jednego kompletu na każdą klemę. Dolicz niewielki zapas na straty przy montażu.
4. **Przygotuj narzędzie** Śruba ma gniazdo imbusowe, więc potrzebny jest klucz imbusowy o odpowiednim rozmiarze.

## Dane i montaż kompletu

- Stal nierdzewna – odporność na korozję przez lata
- Pasuje do standardowych klem mid i end do paneli PV
- Komplet: śruba M8x25 + nakrętka kwadratowa
- Gniazdo imbusowe – szybki montaż kluczem imbusowym

## Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

### Jaki rozmiar ma śruba imbusowa w zestawie?

Śruba ma rozmiar M8x25, czyli gwint M8 i długość 25 mm, z gniazdem imbusowym.

### Z jakiego materiału wykonano śrubę i nakrętkę?

Elementy wykonano ze stali nierdzewnej, która zapewnia odporność na korozję.

### Do jakich klem pasuje ta śruba?

Pasuje do standardowych klem środkowych (mid) i końcowych (end) do paneli PV o grubości 30 mm.

### Co zawiera komplet?

Komplet zawiera śrubę imbusową M8x25 oraz nakrętkę kwadratową ze stali nierdzewnej.

### Ile waży komplet śruba + nakrętka?

Według karty produktu waga kompletu wynosi 0,015 kg, czyli 15 g.

## Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej wskazówek o montażu znajdziesz w poradnikach sklepu.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

**Informacja:** dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

## Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

### Dobór przed zakupem

### Uruchomienie i konfiguracja

### Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

# Śruba M8x25 inox z nakrętką kwadratową

Sprawdź dostępność i zamów

**KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info**

**22 299 23 26**

**biuro@solarne.info**

**wg dokumentacji producenta**