

Link do produktu: <https://solarne.info/sruba-imbusowa-m8x30-nakretka-kwadratowa-nierdzewna-p-3105.html>



Śruba imbusowa M8x30 + nakrętka kwadratowa nierdzewna

Cena brutto	1,25 zł
Cena netto	1,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	S42613
Producent	SONET

Opis produktu

M8x30

wymiar śruby

A2

stal nierdzewna

35 mm

grubość ramy panelu

0,1 kg

waga wg karty sklepu

O śrubie imbusowej M8x30 z nakrętką kwadratową

Nierdzewna śruba imbusowa M8x30 z nakrętką kwadratową jest przeznaczona do standardowych klem montażowych paneli fotowoltaicznych o grubości ramy 35 mm. Śruba ma gwint M8 i długość 30 mm, a materiałem jest stal nierdzewna A2, odporna na korozję.

Nakrętka kwadratowa umożliwia łatwy montaż w profilach aluminiowych. Komplet jest kompatybilny z typowymi klemami do paneli PV. Waga kompletu w karcie sklepu wynosi 0,1 kg. Karta nie podaje klasy wytrzymałości ani momentu dokręcania.

Dla kogo jest ten komplet



Instalator PV

Idealne dla: Mocowanie klem

Przykład: Komplet śruba plus nakrętka do klem paneli o ramie 35 mm.



Właściciel instalacji PV

Idealne dla: Wymiana lub uzupełnienie

Przykład: Zapasowa śruba M8x30 z nakrętką do typowych klem.



Montaż w profilach aluminiowych

Idealne dla: Nakrętka kwadratowa

Przykład: Nakrętka kwadratowa przeznaczona do profili aluminiowych.



Instalacja na zewnątrz

Idealne dla: Odporność na korozję

Przykład: Stal nierdzewna A2 do mocowań narażonych na pogodę.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) stal nierdzewna A2 ogranicza ryzyko korozji, (2) nakrętka kwadratowa w komplecie ułatwia montaż w profilach, (3) komplet pasuje do typowych klem paneli o ramie 35 mm.

Czego trzeba być świadomym: komplet jest przeznaczony do klem paneli o ramie 35 mm, więc przy ramie 40 mm lub innej potrzebna jest dłuższa śruba. Karta sklepu nie podaje klasy wytrzymałości, momentu dokręcania ani wymiarów nakrętki, więc dane te należy potwierdzić w dokumentacji producenta. Przed zakupem sprawdź, czy długość 30 mm pasuje do twojej klemy.

Podsumowanie: Komplet nierdzewnej śruby imbusowej M8x30 z nakrętką kwadratową do klem paneli PV o ramie 35 mm. Sprawdź zgodność z klemą i profilem.

Jak działa komplet śruba i nakrętka kwadratowa

Śruba imbusowa M8x30:

Nakrętka kwadratowa:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna kompletu M8x30

Wymiary i materiał	
Typ produktu	Śruba imbusowa z nakrętką kwadratową
Gwint	M8
Długość śruby	30 mm
Materiał	Stal nierdzewna A2
Zastosowanie	

Przeznaczenie	Klemy montażowe paneli PV
Grubość ramy panelu	35 mm
Montaż	W profilach aluminiowych (nakrętka kwadratowa)
Dane ogólne	
Waga (karta sklepu)	0,1 kg
Kategoria w sklepie	Elementy montażowe do instalacji fotowoltaicznych
Producent	wg dokumentacji producenta

Zastosowania kompletu M8x30

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Elementy montażowe PV

Osprzęt do instalacji fotowoltaicznych.

[Elementy montażowe PV →](#)

Konstrukcje montażowe

Stelaże, konstrukcje i zestawy montażowe.

[Konstrukcje montażowe →](#)

Elektrownie on-grid

Klasyczne elektrownie słoneczne on-grid.

[Elektrownie on-grid →](#)

Jak dobrać śrubę do klemy PV

1. **Sprawdź grubość ramy** Komplet jest przeznaczony do klem paneli o ramie 35 mm. Dla ramy 40 mm wybierz dłuższą śrubę.
2. **Sprawdź wymiar** Śruba ma gwint M8 i długość 30 mm. Upewnij się, że pasuje do twojej klemy.
3. **Dopasuj profil** Nakrętka kwadratowa jest przeznaczona do profili aluminiowych. Potwierdź zgodność z kształtem rowka w twoim profilu.
4. **Policz komplety** Liczbę kompletów dobierz do liczby klem w instalacji.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Do jakich klem pasuje śruba M8x30?

Do standardowych klem montażowych paneli PV o grubości ramy 35 mm.

Z jakiego materiału jest śruba?

Ze stali nierdzewnej A2, odpornej na korozję.

Czy w zestawie jest nakrętka?

Tak, w komplecie jest nakrętka kwadratowa przeznaczona do montażu w profilach aluminiowych.

Jaki jest wymiar śruby?

Śruba ma gwint M8 i długość 30 mm, z łbem imbusowym.

Ile waży komplet?

Według karty sklepu waga kompletu wynosi 0,1 kg.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej wskazówek znajdziesz w poradnikach sklepu.

- [Poradniki i instrukcje w sklepie](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

[Dobór przed zakupem](#)

[Uruchomienie i konfiguracja](#)

[Dokumentacja](#)

[Pomoc techniczna po zakupie](#)

Komplet M8x30 ze stali nierdzewnej A2

[Sprawdź dostępność i zamów](#)

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@so.net.pl)

22 299 23 26

biuro@so.net.pl

wg dokumentacji producenta