

Link do produktu: <https://solarne.info/sruba-m10x120-nakretka-kolnierzowa-m10-nierdzewna-a2-p-1241.html>



Śruba M10x120 + nakrętka kołnierzowa M10 nierdzewna A2

Cena brutto	3,90 zł
Cena netto	3,17 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	S426
Producent	SONET

Opis produktu

M10×120

wymiar śruby

A2

stal nierdzewna

1 komplet

śruba + nakrętka

0,15 kg

waga

O śrubie M10x120 z nakrętką kołnierkową A2

Śruba nierdzewna M10x120 (stal A2) z nakrętką kołnierkową M10 to kompletny zestaw do mocowania konstrukcji fotowoltaicznej do stalowych elementów dachu. Według opisu jest to alternatywa dla dwugwintów.

Stal nierdzewna A2 zapewnia odporność na korozję i UV. Zestaw jest przeznaczony do montażu na stalowej konstrukcji pod pokryciem dachu. W zestawie znajduje się 1 komplet: śruba i nakrętka. Szczegóły sprawdź w dokumentacji producenta.

Dla kogo jest śruba M10x120 z nakrętką



Instalator PV

Idealne dla: Mocowanie do stalowej konstrukcji

Przykład: Komplet śruba + nakrętka



Właściciel domu

Idealne dla: Montaż paneli na dachu

Przykład: Stal nierdzewna A2



Dekarz

Idealne dla: Alternatywa dla dwugwintów

Przykład: M10 × 120 mm



Serwis

Idealne dla: Wymiana elementów złącznych

Przykład: Nakrętka kołnierkowa M10

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) stal nierdzewna A2 odporna na korozję i UV, (2) komplet ze śrubą M10x120 i nakrętką kołnierzową, (3) przeznaczenie do stalowej konstrukcji pod pokryciem dachu.

Czego trzeba być świadomym: zestaw jest opisany do mocowania na stalowych elementach dachu, więc nie zakładaj go do innych podłoży bez sprawdzenia. Moment dokręcania i nośność sprawdź w dokumentacji producenta, a montaż na dachu powinna wykonać osoba z odpowiednimi uprawnieniami.

Podsumowanie: to komplet śruby M10x120 i nakrętki kołnierzowej M10 ze stali A2 do mocowania PV na stalowej konstrukcji dachu. Przed zakupem sprawdź podłoże i długość śruby.

Śruba z nakrętką kołnierzową w montażu PV

Stal A2:

Stalowa konstrukcja:

Alternatywa dla dwugwintów:

Specyfikacja techniczna śruby M10x120 z nakrętką

Wymiary i materiał	
Śruba	M10 × 120 mm
Nakrętka	kołnierzowa M10
Materiał	stal nierdzewna A2
Odporność	korozja i UV (wg opisu)
Zastosowanie	
Montaż	stalowa konstrukcja pod pokryciem dachu
Zawartość	1 komplet (śruba + nakrętka)
Branża	instalacje fotowoltaiczne
Dane z karty	
Waga	0,15 kg
Kategoria	elementy montażowe PV
Producent	wg dokumentacji producenta

Zastosowania śruby M10x120 z nakrętką A2

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Elementy montażowe PV

Elementy montażowe do instalacji fotowoltaicznych

[Zobacz elementy montażowe →](#)

Elektrownie słoneczne

Klasyczne elektrownie on-grid

[Zobacz elektrownie słoneczne →](#)

Jak dobrać śrubę M10 do montażu PV

1. **Sprawdź podłoże** Zestaw jest przeznaczony do stalowej konstrukcji pod pokryciem dachu.
2. **Dobierz długość** Śruba ma 120 mm długości. Zmierz grubość mocowanych elementów.
3. **Sprawdź materiał** Stal nierdzewna A2 jest odporna na korozję i UV.
4. **Policz zestawy** Oferta dotyczy kompletu śruba + nakrętka. Policz potrzebną liczbę kompletów.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Co zawiera zestaw?

Zestaw zawiera 1 komplet: śrubę M10x120 i nakrętkę kołnierзовą M10.

Z jakiego materiału jest śruba?

Śruba i nakrętka są ze stali nierdzewnej A2, odpornej na korozję i UV.

Do jakiego podłoża jest przeznaczona?

Do montażu na stalowej konstrukcji pod pokryciem dachu.

Czy zastępuje śruby dwugwintowe?

Według opisu sklepu jest alternatywą dla dwugwintów.

Jakie wymiary ma śruba?

Śruba ma gwint M10 i długość 120 mm, a nakrętka kołnierзова jest M10.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Zobacz poradniki i instrukcje w sklepie.

- [Poradniki i instrukcje w sklepie](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

[Dobór przed zakupem](#)

[Uruchomienie i konfiguracja](#)

[Dokumentacja](#)

[Pomoc techniczna po zakupie](#)

Zamów komplet śruby M10x120 z nakrętką

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@solarne.info)

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta