

Link do produktu: <https://solarne.info/sruba-m10x200-nakretka-kolnierzowa-m10-nierdzewna-a2-p-1242.html>



Śruba M10x200 + nakrętka kołnierzowa M10 nierdzewna A2

Cena brutto	4,50 zł
Cena netto	3,66 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	S426
Producent	SONET

Opis produktu

M10×200

wymiar śruby

A2

stal nierdzewna

1 komplet

śruba + nakrętka

0,2 kg

waga

O śrubie M10x200 z nakrętką kołnierkową A2

Śruba nierdzewna M10x200 (stal A2) z nakrętką kołnierkową M10 to rozwiązanie do mocowania konstrukcji fotowoltaicznych na dachach z płyty warstwowej (8-10 cm) z podkonstrukcją stalową. Według opisu zastępuje dwugwinty przy stalowej konstrukcji poddasza.

Stal nierdzewna A2 zapewnia odporność na korozję i długą żywotność. Zestaw jest przeznaczony do płyt warstwowych o grubości 8 i 10 cm. W zestawie znajduje się 1 komplet: śruba i nakrętka. Szczegóły sprawdź w dokumentacji producenta.

Dla kogo jest śruba M10x200 z nakrętką



Instalator PV

Idealne dla: Montaż na płycie warstwowej

Przykład: Komplet śruba + nakrętka



Właściciel domu

Idealne dla: Montaż paneli na dachu

Przykład: Stal nierdzewna A2



Dekarz

Idealne dla: Alternatywa dla dwugwintów

Przykład: M10 × 200 mm



Serwis

Idealne dla: Wymiana elementów złącznych

Przykład: Nakrętka kołnierkowa M10

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) stal nierdzewna A2 odporna na korozję i UV, (2) komplet ze śrubą M10x200 i nakrętką kołnierzową, (3) przeznaczenie do płyt warstwowych 8 i 10 cm.

Czego trzeba być świadomym: zestaw jest opisany do dachów z płyty warstwowej 8-10 cm z podkonstrukcją stalową, więc nie zakładaj go do innych podłoży bez sprawdzenia. Moment dokręcania i nośność sprawdź w dokumentacji producenta, a montaż na dachu powinna wykonać osoba z odpowiednimi uprawnieniami.

Podsumowanie: to komplet śruby M10x200 i nakrętki kołnierzowej M10 ze stali A2 do montażu PV na płycie warstwowej 8-10 cm. Przed zakupem sprawdź grubość płyty i długość śruby.

Śruba z nakrętką kołnierzową w montażu PV

Stal A2:

Stalowa konstrukcja:

Alternatywa dla dwugwintów:

Specyfikacja techniczna śruby M10x200 z nakrętką

Wymiary i materiał	
Śruba	M10 × 200 mm
Nakrętka	kołnierzowa M10
Materiał	stal nierdzewna A2
Odporność	korozja i UV (wg opisu)
Zastosowanie	
Montaż	dach z płyty warstwowej 8-10 cm, podkonstrukcja stalowa
Zawartość	1 komplet (śruba + nakrętka)
Branża	instalacje fotowoltaiczne
Dane z karty	
Waga	0,2 kg
Kategoria	elementy montażowe PV
Producent	wg dokumentacji producenta

Zastosowania śruby M10x200 z nakrętką A2

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Elementy montażowe PV

Elementy montażowe do instalacji fotowoltaicznych

[Zobacz elementy montażowe →](#)

Elektrownie słoneczne

Klasyczne elektrownie on-grid

[Zobacz elektrownie słoneczne →](#)

Jak dobrać śrubę M10 do montażu PV

1. **Sprawdź podłoże** Zestaw jest przeznaczony do płyt warstwowych o grubości 8 i 10 cm.
2. **Dobierz długość** Śruba ma 200 mm długości i pasuje do płyt 8 i 10 cm. Zmierz grubość płyty.
3. **Sprawdź materiał** Stal nierdzewna A2 jest odporna na korozję i UV.
4. **Policz zestawy** Oferta dotyczy kompletu śruba + nakrętka. Policz potrzebną liczbę kompletów.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Co zawiera zestaw?

Zestaw zawiera 1 komplet: śrubę M10x200 i nakrętkę kołnierзовą M10.

Z jakiego materiału jest śruba?

Śruba i nakrętka są ze stali nierdzewnej A2, odpornej na korozję i UV.

Do jakiego podłoża jest przeznaczona?

Do dachów z płyty warstwowej o grubości 8 i 10 cm z podkonstrukcją stalową.

Czy zastępuje śruby dwugwintowe?

Według opisu sklepu jest alternatywą dla dwugwintów.

Jakie wymiary ma śruba?

Śruba ma gwint M10 i długość 200 mm, a nakrętka kołnierзова jest M10.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Zobacz poradniki i instrukcje w sklepie.

- [Poradniki i instrukcje w sklepie](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

[Dobór przed zakupem](#)

[Uruchomienie i konfiguracja](#)

[Dokumentacja](#)

[Pomoc techniczna po zakupie](#)

Zamów komplet śruby M10x200 z nakrętką

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@solarne.info)

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta