Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 04:59

Link do produktu: https://solarne.info/sruby-imbus-m8x30-a2-nierdzewne-do-fotowoltaiki-200-szt-p-3833.html



Śruby imbus M8x30 A2 nierdzewne do fotowoltaiki – 200 szt

Cena brutto	**110,00 zł**
Cena netto	**89,43 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**S5763444**
Producent	**SONET**

Opis produktu

M8x30

wymiar śruby

A2

stal nierdzewna

200 szt.

w pakiecie

2,5 kg

waga pakietu

O śrubach imbus M8x30 A2

Śruby imbus M8x30 to elementy złączne do klem mocujących panele fotowoltaiczne o grubości 35 mm. Są wykonane ze **stali nierdzewnej A2** i mają wymiar M8 x 30 mm. W pakiecie znajduje się 200 sztuk.

Pakiet jest przeznaczony dla instalatorów i wykonawców, którzy montują wiele klem PV. Klasę wytrzymałości, rodzaj łba i moment dokręcania sprawdź w dokumentacji producenta.

Dla kogo są te śruby

Instalatorzy PV

Idealne dla: Wykonawcy montujący klemy paneli fotowoltaicznych

Przykład: Pakiet 200 śrub M8x30 do wielu klem.

Zakupy hurtowe

Idealne dla: Firmy kupujące osprzęt w większych ilościach

Przykład: 200 sztuk w pakiecie, waga pakietu 2,5 kg.

Montaż na zewnątrz

Idealne dla: Instalacje narażone na warunki atmosferyczne

Przykład: Stal nierdzewna A2.

Klemy do paneli 35 mm

Idealne dla: Użytkownicy klem do paneli o grubości 35 mm

Przykład: Śruba imbusowa M8 x 30 mm.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) stal nierdzewna A2, (2) wymiar M8 x 30 mm dla klem paneli 35 mm, (3) pakiet 200 sztuk ułatwia zaopatrzenie większych montaży.

Czego trzeba być świadomym: to same śruby - nakrętki i klemy kupuje się osobno. Długość 30 mm jest dobrana do klem paneli o grubości 35 mm; przy innych klemach lub grubościach paneli sprawdź, czy długość wystarczy. Rodzaj łba, klasę wytrzymałości i moment dokręcania potwierdź w dokumentacji producenta.

Podsumowanie: Śruby imbus M8x30 ze stali A2 w pakiecie 200 sztuk do klem paneli PV 35 mm. Dobre do większej liczby połączeń z gwintem M8.

Rola śruby imbus w montażu klem PV

Wymiar M8 x 30:

Stal nierdzewna A2:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna śrub imbus M8x30 A2

Parametry śruby	
Typ	Śruba imbus
Wymiar	M8 x 30 mm
Materiał	Stal nierdzewna A2
Zastosowanie i pakiet	
Zastosowanie	Klemy do paneli fotowoltaicznych 35 mm
Ilość w pakiecie	200 sztuk
Waga pakietu	2,5 kg
Rodzaj oferty	Pakiet hurtowy

Dane uzupełniające	
Klasa wytrzymałości, rodzaj łba i moment dokręcania	wg dokumentacji producenta

Zastosowania śrub imbus M8x30

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Elementy montażowe do fotowoltaiki

Osprzęt do instalacji fotowoltaicznych.

Zobacz elementy montażowe →

Oferta hurtowa

Produkty w pakietach hurtowych.

Zobacz ofertę hurtową →

Jak dobrać śruby imbus M8x30

1. **Dopasuj gwint** Śruba ma gwint M8 - użyj jej z nakrętkami M8.
2. **Sprawdź długość** Długość 30 mm jest opisana dla klem do paneli o grubości 35 mm. Przy innych klemach sprawdź, czy wystarczy.
3. **Policz ilość** Przy jednej śrubie na połączenie pakiet 200 sztuk wystarcza na 200 połączeń.
4. **Sprawdź dokumentację** Rodzaj łba, klasę wytrzymałości i moment dokręcania potwierdź u producenta.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Ile śrub jest w pakiecie?

W pakiecie znajduje się 200 śrub imbus M8x30 ze stali nierdzewnej A2, a waga całego pakietu to 2,5 kg.

Z jakiego materiału są śruby?

Śruby są wykonane ze stali nierdzewnej A2.

Jaki wymiar mają śruby?

Śruby mają wymiar M8 x 30 mm i łeb imbusowy.

Do czego służą te śruby?

Są przeznaczone do klem mocujących panele fotowoltaiczne o grubości 35 mm.

Czy w pakiecie są nakrętki?

Nie, pakiet zawiera wyłącznie śruby. Nakrętki M8 i klemy kupuje się osobno.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej o doborze instalacji znajdziesz w poradnikach sklepu.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub

konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Śruby imbus M8x30 A2 w pakiecie 200 szt.

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta