

Link do produktu: <https://solarne.info/sruby-imbus-m8x30-a2-nierdzewne-do-fotowoltaiki-200-szt-p-3833.html>



Śruby imbus M8x30 A2 nierdzewne do fotowoltaiki – 200 szt

Cena brutto	110,00 zł
Cena netto	89,43 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	S5763444
Producent	SONET

Opis produktu

M8x30

wymiar śruby

A2

stal nierdzewna

200 szt.

w pakiecie

2,5 kg

waga pakietu

O śrubach imbus M8x30 A2

Śruby imbus M8x30 to elementy złączne do klem mocujących panele fotowoltaiczne o grubości 35 mm. Są wykonane ze **stali nierdzewnej A2** i mają wymiar M8 x 30 mm. W pakiecie znajduje się 200 sztuk.

Pakiet jest przeznaczony dla instalatorów i wykonawców, którzy montują wiele klem PV. Klasę wytrzymałości, rodzaj łba i moment dokręcania sprawdź w dokumentacji producenta.

Dla kogo są te śruby



Instalatorzy PV

Idealne dla: Wykonawcy montujący klemy paneli fotowoltaicznych

Przykład: Pakiet 200 śrub M8x30 do wielu klem.



Zakupy hurtowe

Idealne dla: Firmy kupujące osprzęt w większych ilościach

Przykład: 200 sztuk w pakiecie, waga pakietu 2,5 kg.



Montaż na zewnątrz

Idealne dla: Instalacje narażone na warunki atmosferyczne

Przykład: Stal nierdzewna A2.



Klemy do paneli 35 mm

Idealne dla: Użytkownicy klem do paneli o grubości 35 mm

Przykład: Śruba imbusowa M8 x 30 mm.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

- Co działa dobrze:** (1) stal nierdzewna A2, (2) wymiar M8 x 30 mm dla klem paneli 35 mm, (3) pakiet 200 sztuk ułatwia zaopatrzenie większych montaży.
- Czego trzeba być świadomym:** to same śruby - nakrętki i klemy kupuje się osobno. Długość 30 mm jest dobrana do klem paneli o grubości 35 mm; przy innych klemach lub grubościach paneli sprawdź, czy długość wystarczy. Rodzaj łba, klasę wytrzymałości i moment dokręcania potwierdź w dokumentacji producenta.
- Podsumowanie:** Śruby imbus M8x30 ze stali A2 w pakiecie 200 sztuk do klem paneli PV 35 mm. Dobrze do większej liczby połączeń z gwintem M8.

Rola śruby imbus w montażu klem PV

- Wymiar M8 x 30:**
- Stal nierdzewna A2:**
- Co to znaczy w praktyce:**

Specyfikacja techniczna śrub imbus M8x30 A2

Parametry śruby	
Typ	Śruba imbus
Wymiar	M8 x 30 mm
Materiał	Stal nierdzewna A2
Zastosowanie i pakiet	
Zastosowanie	Klemy do paneli fotowoltaicznych 35 mm
Ilość w pakiecie	200 sztuk
Waga pakietu	2,5 kg
Rodzaj oferty	Pakiet hurtowy

Dane uzupełniające

Klasa wytrzymałości, rodzaj łba i moment dokręcania

wg dokumentacji producenta

Zastosowania śrub imbus M8x30

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Elementy montażowe do fotowoltaiki

Osprzęt do instalacji fotowoltaicznych.

[Zobacz elementy montażowe →](#)

Oferta hurtowa

Produkty w pakietach hurtowych.

[Zobacz ofertę hurtową →](#)

Jak dobrać śruby imbus M8x30

1. **Dopasuj gwint** Śruba ma gwint M8 - użyj jej z nakrętkami M8.
2. **Sprawdź długość** Długość 30 mm jest opisana dla klem do paneli o grubości 35 mm. Przy innych klemach sprawdź, czy wystarczy.
3. **Policz ilość** Przy jednej śrubie na połączenie pakiet 200 sztuk wystarcza na 200 połączeń.
4. **Sprawdź dokumentację** Rodzaj łba, klasę wytrzymałości i moment dokręcania potwierdź u producenta.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Ile śrub jest w pakiecie?

W pakiecie znajduje się 200 śrub imbus M8x30 ze stali nierdzewnej A2, a waga całego pakietu to 2,5 kg.

Z jakiego materiału są śruby?

Śruby są wykonane ze stali nierdzewnej A2.

Jaki wymiar mają śruby?

Śruby mają wymiar M8 x 30 mm i łeb imbusowy.

Do czego służą te śruby?

Są przeznaczone do klem mocujących panele fotowoltaiczne o grubości 35 mm.

Czy w pakiecie są nakrętki?

Nie, pakiet zawiera wyłącznie śruby. Nakrętki M8 i klemy kupuje się osobno.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej o doborze instalacji znajdziesz w poradnikach sklepu.

- [Poradniki i instrukcje w sklepie](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub

konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Śruby imbus M8x30 A2 w pakiecie 200 szt.

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@so.net.pl)

22 299 23 26

biuro@so.net.pl

wg dokumentacji producenta