Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 04:59

Link do produktu: https://solarne.info/sruby-imbus-m8x35-nierdzewne-a2-do-fotowoltaiki-200-szt-p-3672.html



Śruby imbus M8x35 nierdzewne A2 do fotowoltaiki – 200 szt.

Cena brutto	**115,00 zł**
Cena netto	**93,50 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**S5763434**
Producent	**SONET**

Opis produktu

200 szt.

pakiet hurtowy

M8x35

wymiar śruby

A2

stal nierdzewna

4 kg

waga pakietu wg karty

O śrubach imbus M8x35 A2

Śruby imbusowe M8x35 ze stali nierdzewnej A2 są przeznaczone do klem montażowych paneli PV o grubości 40 mm. Stal nierdzewna A2 jest odporna na korozję, co ma znaczenie przy mocowaniach wystawionych na działanie warunków atmosferycznych.

W pakiecie jest 200 sztuk, a jego waga w karcie sklepu wynosi 4 kg. Karta nie podaje klasy wytrzymałości ani rodzaju łba poza określeniem imbus, więc szczegóły potwierdź w dokumentacji producenta.

Dla kogo są te śruby

Instalator PV

Idealne dla: Duże realizacje

Przykład: Pakiet 200 śrub wystarcza na wiele klem do paneli 40 mm.

Dom z instalacją PV

Idealne dla: Dokupienie śrub

Przykład: Zapas śrub M8x35 do klem montażowych paneli 40 mm.

Firma montażowa

Idealne dla: Zakup hurtowy

Przykład: Pakiet 200 sztuk w jednej partii.

Montaż na zewnątrz

Idealne dla: Odporność na korozję

Przykład: Stal nierdzewna A2 do mocowań narażonych na pogodę.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) stal nierdzewna A2 ogranicza ryzyko korozji, (2) wymiar M8x35 do klem paneli 40 mm, (3) duży pakiet 200 sztuk.

Czego trzeba być świadomym: karta sklepu nie podaje klasy wytrzymałości (np. A2-70), momentu dokręcania ani rodzaju gwintu, więc dane te należy potwierdzić w dokumentacji producenta. W pakiecie są wyłącznie śruby, bez nakrętek i podkładek. Śruby są przeznaczone do klem do paneli 40 mm, więc przed zakupem sprawdź kompatybilność ze swoim systemem klem.

Podsumowanie: Pakiet 200 śrub imbusowych M8x35 ze stali nierdzewnej A2 do klem paneli PV 40 mm. Sprawdź zgodność ze swoimi klemami.

Dlaczego stal nierdzewna A2

Odporność na korozję:

Wymiar M8x35:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna śrub imbus M8x35 A2

Wymiary i materiał	
Typ produktu	Śruba imbusowa
Wymiar	M8 x 35 mm
Materiał	Stal nierdzewna A2

Zestaw	
Liczba sztuk w pakiecie	200
Waga pakietu (karta sklepu)	4 kg
Zastosowanie	
Przeznaczenie	Klemy montażowe paneli PV o grubości 40 mm
Kategoria w sklepie	HURT
Producent	wg dokumentacji producenta

Zastosowania śrub M8x35

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Elementy montażowe PV

Osprzęt do instalacji fotowoltaicznych.

Elementy montażowe PV →

Oferta hurtowa

Produkty w opakowaniach hurtowych.

Oferta HURT →

Elektrownie on-grid

Klasyczne elektrownie słoneczne on-grid.

Elektrownie on-grid →

Jak dobrać śruby do klem PV

1. **Sprawdź grubość paneli** Śruby są przeznaczone do klem paneli o grubości 40 mm. Sprawdź swoje panele.
2. **Sprawdź wymiar** Śruba ma gwint M8 i długość 35 mm. Upewnij się, że pasuje do twojej klemy.
3. **Dobierz osprzęt** W pakiecie są tylko śruby. Nakrętki i podkładki dobierz osobno do systemu.
4. **Policz ilość** Liczbę śrub dobierz do liczby klem. Pakiet 200 sztuk jest przeznaczony dla większych instalacji.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Ile śrub jest w pakiecie?

W pakiecie hurtowym znajduje się 200 śrub imbusowych M8x35.

Z jakiego materiału są śruby?

Śruby są wykonane ze stali nierdzewnej A2, odpornej na korozję.

Do jakich klem pasują śruby?

Do klem montażowych paneli fotowoltaicznych o grubości 40 mm.

Jaki jest wymiar śrub?

Śruby mają wymiar M8 x 35 mm, czyli gwint M8 i długość 35 mm.

Ile waży pakiet?

Według karty sklepu waga pakietu 200 sztuk wynosi 4 kg.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej wskazówek znajdziesz w poradnikach sklepu.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

200 śrub imbus M8x35 ze stali A2

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta