

Link do produktu: <https://solarne.info/sruby-imbus-m8x35-nierdzewne-a2-do-fotowoltaiki-200-szt-p-3672.html>



Śruby imbus M8x35 nierdzewne A2 do fotowoltaiki – 200 szt.

Cena brutto	115,00 zł
Cena netto	93,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	S5763434
Producent	SONET

Opis produktu

200 szt.

pakiet hurtowy

M8x35

wymiar śruby

A2

stal nierdzewna

4 kg

waga pakietu wg karty

O śrubach imbus M8x35 A2

Śruby imbusowe M8x35 ze stali nierdzewnej A2 są przeznaczone do klem montażowych paneli PV o grubości 40 mm. Stal nierdzewna A2 jest odporna na korozję, co ma znaczenie przy mocowaniach wystawionych na działanie warunków atmosferycznych.

W pakiecie jest 200 sztuk, a jego waga w karcie sklepu wynosi 4 kg. Karta nie podaje klasy wytrzymałości ani rodzaju łba poza określeniem imbus, więc szczegóły potwierdź w dokumentacji producenta.

Dla kogo są te śruby



Instalator PV

Idealne dla: Duże realizacje

Przykład: Pakiet 200 śrub wystarcza na wiele klem do paneli 40 mm.



Dom z instalacją PV

Idealne dla: Dokupienie śrub

Przykład: Zapas śrub M8x35 do klem montażowych paneli 40 mm.



Firma montażowa

Idealne dla: Zakup hurtowy

Przykład: Pakiet 200 sztuk w jednej partii.



Montaż na zewnątrz

Idealne dla: Odporność na korozję

Przykład: Stal nierdzewna A2 do mocowań narażonych na pogodę.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) stal nierdzewna A2 ogranicza ryzyko korozji, (2) wymiar M8x35 do klem paneli 40 mm, (3) duży pakiet 200 sztuk.

Czego trzeba być świadomym: karta sklepu nie podaje klasy wytrzymałości (np. A2-70), momentu dokręcania ani rodzaju gwintu, więc dane te należy potwierdzić w dokumentacji producenta. W pakiecie są wyłącznie śruby, bez nakrętek i podkładek. Śruby są przeznaczone do klem do paneli 40 mm, więc przed zakupem sprawdź kompatybilność ze swoim systemem klem.

Podsumowanie: Pakiet 200 śrub imbusowych M8x35 ze stali nierdzewnej A2 do klem paneli PV 40 mm. Sprawdź zgodność ze swoimi klemami.

Dlaczego stal nierdzewna A2

Odporność na korozję:

Wymiar M8x35:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna śrub imbus M8x35 A2

Wymiary i materiał

Typ produktu	Śruba imbusowa
Wymiar	M8 x 35 mm
Materiał	Stal nierdzewna A2

Zestaw

Liczba sztuk w pakiecie	200
Waga pakietu (karta sklepu)	4 kg

Zastosowanie

Przeznaczenie	Klemy montażowe paneli PV o grubości 40 mm
Kategoria w sklepie	HURT
Producent	wg dokumentacji producenta

Zastosowania śrub M8x35

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Elementy montażowe PV

Osprzęt do instalacji fotowoltaicznych.

[Elementy montażowe PV →](#)

Oferta hurtowa

Produkty w opakowaniach hurtowych.

[Oferta HURT →](#)

Elektrownie on-grid

Klasyczne elektrownie słoneczne on-grid.

[Elektrownie on-grid →](#)

Jak dobrać śruby do klem PV

1. **Sprawdź grubość paneli** Śruby są przeznaczone do klem paneli o grubości 40 mm. Sprawdź swoje panele.
2. **Sprawdź wymiar** Śruba ma gwint M8 i długość 35 mm. Upewnij się, że pasuje do twojej klemy.
3. **Dobierz osprzęt** W pakiecie są tylko śruby. Nakrętki i podkładki dobierz osobno do systemu.
4. **Policz ilość** Liczbę śrub dobierz do liczby klem. Pakiet 200 sztuk jest przeznaczony dla większych instalacji.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Ile śrub jest w pakiecie?

W pakiecie hurtowym znajduje się 200 śrub imbusowych M8x35.

Z jakiego materiału są śruby?

Śruby są wykonane ze stali nierdzewnej A2, odpornej na korozję.

Do jakich klem pasują śruby?

Do klem montażowych paneli fotowoltaicznych o grubości 40 mm.

Jaki jest wymiar śrub?

Śruby mają wymiar M8 x 35 mm, czyli gwint M8 i długość 35 mm.

Ile waży pakiet?

Według karty sklepu waga pakietu 200 sztuk wynosi 4 kg.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej wskazówek znajdziesz w poradnikach sklepu.

- [Poradniki i instrukcje w sklepie](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

[Dobór przed zakupem](#)

[Uruchomienie i konfiguracja](#)

[Dokumentacja](#)

[Pomoc techniczna po zakupie](#)

200 śrub imbus M8x35 ze stali A2

[Sprawdź dostępność i zamów](#)

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@so.net.pl)

22 299 23 26

biuro@so.net.pl

wg dokumentacji producenta