Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 04:59

Link do produktu: https://solarne.info/sruby-m10x25-nierdzewne-a2-do-pv-pakiet-200-szt-p-318.html



Śruby M10x25 nierdzewne A2 do PV – pakiet 200 szt

Cena brutto	**160,00 zł**
Cena netto	**130,08 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**S5763442**
Producent	**SONET**

Opis produktu

200 szt.

w pakiecie

M10x25

gwint i długość

A2

stal nierdzewna

3 kg

masa pakietu wg karty sklepu

O śrubach M10x25 ze stali nierdzewnej A2

Śruby M10x25 ze stali nierdzewnej A2 służą do łączenia elementów konstrukcji nośnej pod panele fotowoltaiczne. Oznaczenie M10x25 oznacza gwint metryczny o średnicy 10 mm i długość 25 mm. Stal A2 (zbliżona do gatunku 304) jest odporna na korozję, dlatego sprawdza się w instalacjach zewnętrznych, narażonych na deszcz i wilgoć. Pakiet liczy 200 sztuk.

Według opisu sklepu wymiar śrub pasuje do standardowych profili montażowych 40x40 mm. Rodzaj łba, klasę wytrzymałości, moment dokręcania i ewentualne nakrętki oraz podkładki podajemy wg dokumentacji producenta, bo karta ich nie opisuje. Przed zakupem sprawdź, jakie łączniki przewiduje producent Twojej konstrukcji.

Dla kogo jest śruby M10x25 ze stali nierdzewnej A2

Firmy montażowe

Idealne dla: Instalatorzy kupujący łączniki hurtowo

Przykład: Pakiet 200 szt. na całą instalację

Instalacje domowe

Idealne dla: Osoby składające konstrukcję pod panele

Przykład: Stal A2 odporna na korozję

Konstrukcje gruntowe

Idealne dla: Wykonawcy konstrukcji gruntowych

Przykład: Łączniki do profili 40x40 mm

Hurtownie i sklepy

Idealne dla: Odbiorcy kupujący większe ilości

Przykład: Cena i dostępność w pakietach

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) stal nierdzewna A2 odporna na korozję, (2) pakiet 200 sztuk bez dokupowania pojedynczych łączników, (3) wymiar M10x25 przeznaczony do profili 40x40 mm.

Czego trzeba być świadomym: śruby M10x25 nie zawierają nakrętek ani podkładek w opisie karty – sprawdź w dokumentacji producenta, czy je potrzebujesz. Stal A2 jest odporna na korozję, ale w środowisku o dużym zasoleniu (np. nad morzem) lepsza jest stal A4. Moment dokręcania i klasę wytrzymałości ustal według instrukcji konstrukcji.

Podsumowanie: to pakiet 200 śrub M10x25 ze stali nierdzewnej A2 do konstrukcji PV. Przed zakupem sprawdź, czy potrzebujesz też nakrętek i podkładek.

Co warto wiedzieć o śrubach M10x25 ze stali nierdzewnej A2

Co oznacza M10x25:

Stal nierdzewna A2:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja śrub M10x25 ze stali A2

Śruby	
Typ produktu	śruby M10x25
Materiał	stal nierdzewna A2
Gwint i długość	M10, 25 mm

Liczba sztuk w pakiecie	200
Dane szczegółowe	
Pasuje do profili	40x40 mm (wg opisu sklepu)
Rodzaj łba	wg dokumentacji producenta
Klasa wytrzymałości	wg dokumentacji producenta
Moment dokręcania	wg dokumentacji producenta
Informacje ogólne	
Masa pakietu wg karty sklepu	3 kg
Kategoria w sklepie	HURT
Przeznaczenie	montaż konstrukcji pod panele PV
Producent	wg dokumentacji producenta

Zastosowania śrub M10x25 ze stali A2

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Elementy montażowe

Elementy montażowe do instalacji fotowoltaicznych

Elementy montażowe PV →

Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki, puszki i bezpieczniki

Akcesoria elektryczne →

Kompletne zestawy

Kompletne zestawy elektrowni słonecznych

Zestawy elektrowni →

Jak dobrać śruby do montażu paneli PV

1. **Sprawdź profil.** Rozmiar M10x25 jest opisany jako pasujący do profili 40x40 mm; potwierdź to dla swojej konstrukcji.
2. **Policz łączniki.** Zlicz miejsca połączeń w konstrukcji i dodaj zapas; pakiet ma 200 sztuk.
3. **Dobierz nakrętki.** Sprawdź, czy konstrukcja wymaga nakrętek i podkładek, i dobierz je w tym samym gatunku stali.
4. **Oceń środowisko.** Przy dużym zasoleniu powietrza rozważ stal A4 zamiast A2.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Ile sztuk jest w pakiecie?

W jednym pakiecie jest 200 sztuk śrub M10x25.

Z jakiej stali są śruby?

Ze stali nierdzewnej A2, odpornej na korozję w typowych warunkach zewnętrznych.

Co oznacza M10x25?

Gwint metryczny o średnicy 10 mm i długości śruby 25 mm.

Do jakich profili pasują?

Według opisu sklepu do standardowych profili montażowych 40x40 mm.

Czy w pakiecie są nakrętki?

Karta opisuje 200 śrub; nakrętki i podkładki sprawdź w dokumentacji producenta lub zapytaj nas.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej o doborze systemu przeczytasz w poradniku o on-grid i off-grid.

- Jakie są różnice pomiędzy systemem on-grid a off-grid?

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Śruby M10x25 A2 – pakiet 200 szt.

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta