

Link do produktu: <https://solarne.info/uchwyt-dachowy-blachodachowka-m10x200-sruba-dwugwintowa-adapter-p-148.html>



Uchwyt dachowy blachodachówka M10x200 śruba dwugwintowa + adapter

Cena brutto	5,50 zł
Cena netto	4,47 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	S63
Producent	SONET

Opis produktu

☐☐ Szczelne połączenie☐ Stal nierdzewna A2☐☐ Montaż profili 40×40☐ Komplet w zestawie

O produkcie

Uchwyt dachowy ze śrubą dwugwintową M10×200 mm to sprawdzone rozwiązanie do mocowania aluminiowych profili montażowych 40×40 mm na dachach pokrytych blachodachówką lub płaską blachą. Śruba wykonana ze stali nierdzewnej A2 zapewnia odporność na korozję i wieloletnią trwałość w trudnych warunkach atmosferycznych. W zestawie znajdują się: śruba dwugwintowa, uszczelka gumowa EPDM, 3 nakrętki kołnierzone oraz adapter montażowy – aluminiowy 80×40 mm (lub stalowy 80×30 mm).

Produkt przeznaczony dla instalatorów fotowoltaiki i firm budowlanych realizujących montaż systemów PV oraz kolektorów słonecznych na dachach skośnych. Intuicyjny sposób montażu – śruba wkręcana jest bezpośrednio w krokiew przez blachę, a adapter przytwierdzany od górnej strony – znacząco skraca czas wykonania instalacji.

Główne zalety



Szczelne połączenie

Uszczelka gumowa EPDM na trzpieniu śruby skutecznie chroni przejście przez blachę przed przeciekaniem wody, zapewniając długotrwałą szczelność dachu.



Odporność na korozję

Stal nierdzewna A2 gwarantuje pełną odporność na rdzę i korozję przez cały okres eksploatacji instalacji PV, nawet w wilgotnym klimacie.



Szybki i pewny montaż

Śruba wkręcana bezpośrednio w krokiew przez blachę, adapter od góry – prosta instalacja bez konieczności stosowania dodatkowych kołków czy kotew.



Komplet gotowy do montażu

Zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy: śrubę, uszczelkę, 3 nakrętki kołnierzowe i adapter, dzięki czemu możesz przystąpić do pracy natychmiast po rozpakowaniu.

Dane techniczne

Oznaczenie	M10×200
Długość	200 mm
Średnica	10 mm
Materiał	Stal nierdzewna A2
Typ gwintu	Dwugwintowa (szpilka)

Adapter montażowy (aluminium)	80×40 mm
Adapter montażowy (stal, opcja)	80×30 mm
Uszczelka	Gumowa EPDM
Nakrętki kołnierzowe	3 szt.
Profil do montażu	40×40 mm

