

Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 00:17

Link do produktu: <https://solarne.info/uchwyt-dachowy-blachodachowka-m10x200-sruba-dwugwintowa-adapter-p-148.html>



Uchwyt dachowy blachodachówka M10x200 śruba dwugwintowa + adapter

Cena brutto	5,50 zł
Cena netto	4,47 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	S63
Producent	SONET

Opis produktu

M10 x 200

śruba dwugwintowa

80 x 40 mm

adapter aluminiowy

3 szt.

nakrętki kołnierzowe

0,5 kg

waga

O uchwycie dachowym M10x200 do blachodachówki

Uchwyt dachowy ze śrubą dwugwintową M10x200 mm służy do mocowania profili montażowych 40x40 mm na dachach pokrytych blachodachówką lub płaską blachą. Śruba jest ze stali nierdzewnej A2, a w zestawie są: uszczelka gumowa EPDM, 3 nakrętki kołnierzowe i adapter montażowy aluminiowy 80x40 mm (opis wspomina też stalowy adapter 80x30 mm jako opcję).

Śrubę wkręca się w krokiew przez blachę, a adapter mocuje się od góry, na nim układa się profil 40x40 mm. Uszczelka na trzpieniu śruby ma zabezpieczać przejście przez blachę. **Nośność, wymagana głębokość wkręcenia w krokiew i moment dokręcania nie są podane w karcie** – sprawdź je w dokumentacji producenta i w projekcie konstrukcji.

Dla kogo jest uchwyt M10x200



Dach z blachodachówki

Idealne dla: Dachy skośne

Przykład: Śruba M10 x 200 mm wkręcana w krokiew przez blachę.



Instalator PV

Idealne dla: Szybki komplet

Przykład: Śruba, uszczelka EPDM, 3 nakrętki i adapter w jednym zestawie.



Profil 40x40 mm

Idealne dla: Konstrukcja nośna

Przykład: Adapter 80 x 40 mm jako oparcie dla profilu 40x40 mm.



Serwis i rozbudowa

Idealne dla: Uzupełnienie konstrukcji

Przykład: Dodatkowe punkty mocowania na dachu z blachodachówki.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) komplet w zestawie – śruba, uszczelka EPDM, 3 nakrętki, adapter, (2) śruba dwugwintowa ze stali nierdzewnej A2, (3) adapter 80 x 40 mm pod profil 40x40 mm.

Czego trzeba być świadomym: śruba musi trafić w krokiew, więc przed montażem sprawdź jej położenie i stan. Karta nie podaje nośności ani norm. Szczelność zależy od poprawnego dociśnięcia uszczelki; dokładny sposób montażu ustal z dokumentacją producenta. Do innych pokryć niż blachodachówka i płaska blacha wybierz inny uchwyt.

Podsumowanie: to zestaw do mocowania profili 40x40 mm do krokwi przez blachodachówkę. Wybierz go, gdy konstrukcja dachu pozwala na wkręcenie śruby w krokiew.

Jak działa uchwyt ze śrubą dwugwintową

Śruba dwugwintowa:

Uszczelka i adapter:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna uchwyty M10x200

Śruba dwugwintowa

Oznaczenie	M10 x 200
Długość	200 mm
Średnica	10 mm
Materiał	Stal nierdzewna A2
Typ gwintu	Dwugwintowa (szpilka)
Zestaw - elementy w komplecie	
Adapter montażowy (aluminium)	80 x 40 mm
Adapter montażowy (stal, opcja)	80 x 30 mm
Uszczelka	Gumowa EPDM
Nakrętki kołnierzowe	3 szt.
Profil do montażu	40 x 40 mm
Dane z karty produktu	
Waga	0,5 kg
Nośność	wg dokumentacji producenta

Zastosowania uchwytu M10x200

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Elementy montażowe PV

Konstrukcje i łączniki do instalacji PV.

[Zobacz elementy montażowe PV →](#)

Elektrownie on-grid

Klasyczne elektrownie słoneczne on-grid.

[Zobacz elektrownie on-grid →](#)

Kompletne zestawy elektrowni

Zestawy paneli, falowników i osprzętu.

[Zobacz kompletne zestawy →](#)

Jak dobrać uchwyt do blachodachówki

1. **Sprawdź pokrycie** Zestaw jest opisany dla blachodachówki i płaskiej blachy. Dla innych pokryć wybierz inny uchwyt.
2. **Sprawdź krokiew** Śruba M10 x 200 mm wkręca się w krokiew. Oceń jej położenie i stan przed montażem.
3. **Dopasuj profil** Adapter 80 x 40 mm jest przeznaczony pod profil 40x40 mm. Inne profile wymagają innych adapterów.
4. **Zaplanuj uszczelnienie** Uszczelka EPDM ma zabezpieczać przejście przez blachę. Sposób dociśnięcia ustal według dokumentacji producenta.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Co zawiera zestaw uchwytu M10x200?

Śrubę dwugwintową M10 x 200 mm, uszczelkę gumową EPDM, 3 nakrętki kołnierzowe i adapter montażowy aluminiowy 80 x 40 mm.

Z jakiego materiału wykonano śrubę?

Śruba jest ze stali nierdzewnej A2, odpornej na korozję atmosferyczną.

Na jakim pokryciu można go montować?

Według opisu na dachach z blachodachówki lub płaskiej blachy, z wkręceniem śruby w krokiew.

Pod jaki profil jest adapter?

Adapter 80 x 40 mm jest przeznaczony do profilu 40x40 mm.

Ile waży zestaw?

Waga według karty produktu wynosi 0,5 kg.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Różnice między systemami on-grid i off-grid opisujemy w poradniku.

- [Jakie są różnice pomiędzy systemem on-grid a off-grid?](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

[Pomoc techniczna po zakupie](#)

Komplet do mocowania PV na blachodachówce

[Sprawdź dostępność i zamów](#)

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@solarne.info)

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta