Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 05:01

Link do produktu: https://solarne.info/uchwyt-dachowy-blachodachowka-m10x250-sruba-dwugwintowa-adapter-p-571.html



Uchwyt dachowy blachodachówka M10x250 śruba dwugwintowa + adapter

Cena brutto	**6,99 zł**
Cena netto	**5,68 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**S634**
Producent	**SONET**

Opis produktu

M10x250

śruba dwugwintowa

40×40 mm

profil montażowy

3 szt.

nakrętki kołnierzowe

0,5 kg

waga

O uchwycie dachowym M10x250 do blachodachówki

Uchwyt dachowy służy do montażu profili 40×40 mm pod instalację fotowoltaiczną na blachodachówce lub blasze płaskiej. Śruba dwugwintowa M10x250 ze stali nierdzewnej jest wkręcana w krokiew przez materiał dachowy.

Według opisu adapter montażowy ma wymiary 80×40 mm (aluminium) albo 80×30 mm (stal) i mocuje profil do konstrukcji dachu. W zestawie są śruba, uszczelka gumowa, trzy nakrętki kołnierzowe i adapter. Szczegółowe parametry i sposób montażu sprawdź w dokumentacji producenta.

Dla kogo jest uchwyt dachowy M10x250

□□

Instalator PV

Idealne dla: Mocowanie profili 40×40 mm do krokwi

Przykład: Zestaw ze śrubą i adapterem

□□

Właściciel domu

Idealne dla: Dach z blachodachówki

Przykład: Uszczelka gumowa

□□

Dach z blachy płaskiej

Idealne dla: Instalacja na blasze płaskiej

Przykład: Stal nierdzewna

□□

Firma

Idealne dla: Montaż większej liczby punktów mocowania

Przykład: Waga 0,5 kg

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) śruba dwugwintowa M10x250 ze stali nierdzewnej, (2) uszczelka gumowa w zestawie, (3) adapter montażowy w wersji aluminiowej 80×40 mm lub stalowej 80×30 mm.

Czego trzeba być świadomym: uchwyt wkręca się w krokiew, więc trzeba trafić w element nośny dachu. Rozmieszczenie uchwytów i obciążenia dobierz według projektu konstrukcji i dokumentacji producenta, a montaż powierz doświadczonemu instalatorowi.

Podsumowanie: to uchwyt dachowy M10x250 do blachodachówki lub blachy płaskiej ze śrubą ze stali nierdzewnej, adapterem i uszczelką. Przed zakupem sprawdź, który adapter pasuje do Twojego profilu.

Jak zbudowany jest uchwyt dachowy

Śruba dwugwintowa:

Uszczelka gumowa:

Adapter montażowy:

Specyfikacja techniczna uchwytu dachowego M10x250

Śruba i materiał	
Długość śruby	250 mm
Średnica gwintu	M10
Materiał śruby	stal nierdzewna
Typ śruby	dwugwintowa
Adapter i profil	

Wymiary adaptera	80×40 mm lub 80×30 mm
Materiał adaptera	aluminium lub stal
Profil montażowy	40×40 mm
Zawartość i dane z karty	
Śruba dwugwintowa	1 szt.
Uszczelka gumowa	1 szt.
Nakrętki kołnierzowe	3 szt.
Adapter montażowy	1 szt.
Waga	0,5 kg
Producent	wg dokumentacji producenta

Zastosowania uchwytu dachowego M10x250

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Elementy montażowe PV

Elementy montażowe do instalacji fotowoltaicznych

Zobacz elementy montażowe →

Konstrukcje na dach pochylony

Konstrukcje montażowe na dach pochylony

Zobacz konstrukcje na dach →

Elektrownie słoneczne

Klasyczne elektrownie on-grid

Zobacz elektrownie słoneczne →

Jak dobrać uchwyt dachowy do blachodachówki

1. **Sprawdź pokrycie** Uchwyt jest przeznaczony do blachodachówki lub blachy płaskiej.
2. **Sprawdź profil** Adapter mocuje profile 40×40 mm.
3. **Wybierz adapter** Dostępny jest adapter aluminiowy 80×40 mm lub stalowy 80×30 mm.
4. **Sprawdź krokiew** Śruba M10x250 jest wkręcana w krokiew, więc zaplanuj punkty mocowania.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Do jakiego pokrycia dachu jest uchwyt?

Uchwyt jest przeznaczony do dachów z blachodachówki oraz z blachy płaskiej.

Jakie wymiary ma śruba w uchwycie?

Śruba dwugwintowa ma gwint M10 i długość 250 mm, a wykonano ją ze stali nierdzewnej.

Jakie adaptery są dostępne w zestawie?

Według opisu adapter jest aluminiowy 80×40 mm albo stalowy 80×30 mm.

Co zawiera zestaw uchwytu dachowego?

Zestaw zawiera śrubę dwugwintową, uszczelkę gumową, trzy nakrętki kołnierzowe i adapter montażowy.

Do jakich profili jest uchwyt?

Uchwyt jest przeznaczony do montażu profili o wymiarach 40×40 mm.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Zobacz poradniki i instrukcje w sklepie.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Zamocuj profile na blachodachówce

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta