

Link do produktu: <https://solarne.info/uchwyt-dachowy-blachodachowka-m10x250-sruba-dwugwintowa-adapter-p-571.html>



Uchwyt dachowy blachodachówka M10x250 śruba dwugwintowa + adapter

Cena brutto	6,99 zł
Cena netto	5,68 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	S634
Producent	SONET

Opis produktu

Uszczelką gumowaStal nierdzewnaBlachodachówka i blachą płaską

O produkcie

Uchwyt dachowy przeznaczony do montażu profili 40×40 mm pod instalację fotowoltaiczną na blachodachówkę lub blachę płaską. Śruba dwugwintowa M10x250 ze stali nierdzewnej wkręcana jest w krokiew poprzez materiał dachowy, a adapter montażowy (aluminiowy 80×40 mm lub stalowy 80×30 mm) bezpośrednio mocuje profil do konstrukcji dachu.

Kompletny system gwarantuje szczelne i trwałe mocowanie paneli PV z maksymalną nośnością. Wykorzystywany w profesjonalnych instalacjach fotowoltaicznych na dachach spadzistych i płaskich.

Główne zalety



Szczelne mocowanie

Wbudowana uszczelką gumowa chroni dach przed przeciekaniem. Kompletny zestaw z 3 nakrętkami kołnierзовymi zapewnia solidne połączenie.



Uniwersalna kompatybilność

Opracowany dla blachodachówki i blachy płaskiej – sprawdza się w większości instalacji dachowych. Adapter aluminiowy lub stalowy dostosowuje się do wymagań dachu.



Trwałość materiałów

Śruba ze stali nierdzewnej i adapter metalowy odporny na korozję – gwarantuje długotrwałą pracę bez degradacji w zmiennych warunkach pogodowych.



Standardowy rozmiar M10

Szeroko stosowana średnica ściegów umożliwia łatwą wymianę i kompatybilność z innymi elementami montażowymi systemu PV.

Dane techniczne

Długość śruby	250 mm
Średnica gwintu (M)	M10
Materiał śruby	Stal nierdzewna
Wymiary adaptera	80×40 / 80×30 mm
Materiał adaptera	Aluminium / stal

Śruba dwugwintowa	1 szt.
Uszczelką gumowa	1 szt.
Nakrętki kołnierzowe	3 szt.
Adapter montażowy	1 szt.

Zobacz również

- [Panele do instalacji on-grid](#)

Najczęściej zadawane pytania

Jaka jest różnica między adapterem aluminiowym a stalowym?

Adapter aluminiowy (80×40 mm) jest lżejszy i odporny na korozję, idealny do większości instalacji. Adapter stalowy (80×30 mm) zapewnia większą sztywność w trudnych warunkach wietrznych lub przy montażu cięższych systemów.

Czy uszczelką gumowa wystarczy do ochrony dachu?

Tak, wbudowana uszczelką gumowa chroni połączenie przed przeciekaniem. W przypadku dodatkowych wymagań można zastosować silikonowy uszczelniacz odporny na warunki pogodowe na powierzchnię gwintu.

Czy uchwyt jest kompatybilny z innymi systemi montażu PV?

Rozmiar M10 jest standardem branżowym, zapewniającym kompatybilność z szeroką gamą szyn aluminiowych i klempów ze wszystkich znanych producentów systemów fotowoltaicznych.

Jak montować uchwyt na blachodachówce?

Wykonaj otwór w krokwi poprzez blachę, wkręć śrubę dwugwintową, zainstaluj adapter montażowy z nakrętkami kołnierзовymi. Uszczelką automatycznie wbudowuje się podczas dokręcania. Odpowiednio wypoziomuj konstrukcję przed montażem paneli.

Dowiedz się więcej

Przeczytaj nasz artykuł: [Montaż instalacji fotowoltaicznych – bezpieczeństwo i zalecenia](#)