Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 00:06

Link do produktu: https://solarne.info/uchwyt-dachowy-vario-regulowany-do-dachowek-ceramicznych-i-betonowych-p-50.html



Uchwyt dachowy VARIO regulowany do dachówek ceramicznych i betonowych

Cena brutto	**13,99 zł**
Cena netto	**11,37 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**S45745**
Producent	**SONET**

Opis produktu

140 mm

długość sztycy

40 x 40 mm

kompatybilny profil

36-45 mm

wysokość łat od krokwi

1 kg

waga wg karty

O uchwycie dachowym VARIO

Hak dachowy VARIO to regulowany uchwyt montażowy ze stali nierdzewnej do mocowania instalacji fotowoltaicznych na dachach krytych dachówką ceramiczną lub betonową. Mocuje się go pod dachówką do łaty poziomej lub bezpośrednio do krokwi, a ponad dachówkę wystaje regulowana część, do której przytwierdza się aluminiowe profile 40 x 40 mm. Sztyca ma długość 140 mm, co ułatwia montaż przy większych dachówkach.

Regulowany element kątowy 60 x 60 mm z otworem 11 x 29 mm pozwala wypoziomować profil, a uchwyt pasuje do łat o wysokości 36-45 mm mierzonych od krokwi. **Waga w karcie to 1 kg, a w opisie 0,7 kg** – podajemy wartość z karty, a przed zamówieniem większej ilości sprawdź masę w dokumentacji. Karta nie podaje nośności ani certyfikatów; liczbę i rozstaw uchwytów powinien określić projekt konstrukcji.

Dla kogo jest uchwyt dachowy VARIO

□□

Instalator PV

Idealne dla: Montaż na dachu z dachówką

Przykład: Regulacja i sztyca 140 mm.

□□

Inwestor indywidualny

Idealne dla: Dach spadzisty z dachówką ceramiczną lub betonową

Przykład: Stal nierdzewna odporna na korozję.

????

Użytkownik większych dachówek

Idealne dla: Więcej miejsca roboczego

Przykład: Wydłużona sztyca 140 mm.

Wykonawca konstrukcji z profilem 40 x 40

Idealne dla: Kompatybilność z popularnym profilem

Przykład: Profile aluminiowe 40 x 40 mm.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) stal nierdzewna odporna na korozję, (2) regulacja elementu kątowego do wypoziomowania profilu, (3) dłuższa sztyca 140 mm przy większych dachówkach, (4) współpraca z profilami 40 x 40 mm.

Czego trzeba być świadomym: uchwyt wymaga łat o wysokości 36-45 mm mierzonych od krokwi. Karta nie podaje nośności ani wymaganej liczby uchwytów, a masa jest niespójna (karta 1 kg, opis 0,7 kg). Rozstaw krokwi wpływa na liczbę potrzebnych uchwytów – klient w opinii wskazał, że przy rozstawie 1 m uznał, że powinien dokupić uchwyty do zestawu na 6 paneli. Statykę dachu i obciążenia określa projektant.

Podsumowanie: to nierdzewny regulowany hak dachowy do dachówek ceramicznych i betonowych, z długą sztycą i profilem 40 x 40 mm. Sprawdź wysokość łat, rozstaw krokwi i liczbę uchwytów.

Jedyna dotychczasowa opinia klienta (5/5) potwierdza, że uchwyt pasuje do różnych dachówek, także starych cementowych, jeśli łaty mają 36-45 mm od krokwi. Klient zwrócił uwagę, że przy rozstawie krokwi 1 m zestaw na 6 paneli wymagał dokupienia dwóch uchwytów.

★★★★★ 5,0 / 5 – średnia ocen klientów (1 opinia w sklepie)

Jak dobrać uchwyt dachowy do dachu

Wysokość łat:

Rozstaw krokwi:

Regulacja:

Specyfikacja techniczna uchwytu dachowego VARIO

Materiał i masa	
Materiał	Stal nierdzewna
Waga (wg karty)	1 kg
Wymiary elementów	
Płytka	140 x 50 x 36 x 4 mm, otwory 9 x M8
Sztyca	30 x 5 mm, długość 140 mm
Element kątowy	60 x 60 mm, grubość 4 mm, otwór 11 x 29 mm
Kompatybilność	
Kompatybilny profil	40 x 40 mm
Zakres łat (wysokość od krokwi)	36-45 mm
Pokrycie dachu	Dachówka ceramiczna i betonowa

Zastosowania uchwytu dachowego VARIO

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Elementy montażowe PV

Konstrukcje i łączniki do instalacji PV.

Zobacz elementy montażowe PV →

Konstrukcje na dach z dachówką

Konstrukcje montażowe na dach pochylony.

Zobacz konstrukcje na dachówkę →

Stelaże i zestawy montażowe

Stelaże, konstrukcje i zestawy.

Zobacz stelaże i zestawy →

Jak dobrać haki dachowe do instalacji

1. **1. Sprawdź pokrycie** Uchwyt jest dla dachówki ceramicznej i betonowej. Dla blachy użyj innych konstrukcji.
2. **2. Zmierz łaty** Wysokość łat od krokwi powinna wynosić 36-45 mm.
3. **3. Policz uchwyty** Liczbę uchwytów określa rozstaw krokwi i projekt konstrukcji, a nie sama liczba paneli.
4. **4. Dobierz profile** Hak współpracuje z profilami aluminiowymi 40 x 40 mm.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Do jakich dachówek pasuje uchwyt VARIO?

Uchwyt jest przeznaczony do dachówek ceramicznych i betonowych, mocowany pod dachówką do łaty lub krokwi.

Jakie łaty są potrzebne?

Uchwyt pasuje do łat o wysokości 36-45 mm mierzonych od krokwi.

Jaki profil współpracuje z hakiem?

Hak współpracuje z aluminiowymi profilami montażowymi 40 x 40 mm.

Jaka jest długość sztycy?

Sztyca ma 140 mm długości i wymiary 30 x 5 mm, co ułatwia montaż przy większych dachówkach.

Ile uchwytów potrzebuję do instalacji?

Liczba zależy od rozstawu krokwi i projektu konstrukcji. Klient w opinii przy rozstawie 1 m uznał, że powinien dokupić dwa uchwyty do zestawu na 6 paneli.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Różnice między systemami on-grid a off-grid opisujemy w poradniku na blogu.

- Jakie są różnice pomiędzy systemem on-grid a off-grid?

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Uchwyt dachowy VARIO do dachówek

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta