

Link do produktu: <https://solarne.info/uchwyt-dachowy-vario-regulowany-do-dachowek-ceramicznych-i-betonowych-p-50.html>



Uchwyt dachowy VARIO regulowany do dachówek ceramicznych i betonowych

Cena brutto	13,99 zł
Cena netto	11,37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	S45745
Producent	SONET

Opis produktu

☐ Stal nierdzewna – antykorozja☐ Regulowany uchwyt☐ Dachówka ceramiczną i betonową☐ Sztycy L=140 mm

O produkcie

Hak dachowy VARIO to regulowany uchwyt montażowy ze stali nierdzewnej, przeznaczony do pewnego mocowania instalacji fotowoltaicznych na dachach krytych dachówką ceramiczną lub betonową. Uchwyt mocuje się pod dachówką do łąty poziomej lub bezpośrednio do krokwi, a ponad dachówkę wystaje regulowana część, do której przytwierdzane są profile aluminiowe 40×40 mm. Sztycy o długości 140 mm – dłuższa niż w wielu standardowych odpowiednikach – zapewnia komfortowy montaż nawet przy dachówkach o większych gabarytach.

Produkt dedykowany instalatorom oraz inwestorom indywidualnym realizującym systemy PV na dachach spadzistych. Sprawdza się przy łątach o wysokości od 36 do 45 mm mierzonych od krokwi, co czyni go rozwiązaniem kompatybilnym z szeroką gamą pokryć dachowych – zarówno nowych, jak i starszych.

Główne zalety



Trwałość bez kompromisów

Wykonany w całości ze stali nierdzewnej hak jest odporny na korozję i działanie warunków atmosferycznych – służy przez lata bez utraty właściwości mechanicznych.



Regulacją - dopasowanie do każdego dachu

Regulowany element kątowy 60×60 mm z długim otworem 11×29 mm pozwala precyzyjnie wypoziomować profil montażowy niezależnie od grubości i kształtu dachówki.



Dłuższa sztyca - łatwiejszy montaż

Sztyca 30×5 mm o długości 140 mm zapewnia więcej przestrzeni roboczej przy większych dachówkach, skracając czas instalacji i redukując ryzyko błędów montażowych.



Kompatybilność z profilem 40×40 mm

Hak bezpośrednio współpracuje z popularnym profilem aluminiowym 40×40 mm, dzięki czemu łatwo integrujesz go z typowymi systemami konstrukcji PV dostępnymi na rynku.

Dane techniczne

Materiał	Stal nierdzewna (antykorozja)
Waga	0,7 kg
Płytki	140×50×36×4 mm, otwory 9×M8

Sztyca	30×5 mm, dług. 140 mm
Element kątowy	60×60 mm, gr. 4 mm, otwór 11×29 mm
Kompatybilny profil	40×40 mm
Zakres łat (wys. od krokwi)	36-45 mm