Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 13:19

Link do produktu: https://solarne.info/uchwyt-na-blache-rabek-stojacy-stal-a2-p-505.html



Uchwyt na blachę rąbek stojący – stal A2

Cena brutto	**14,00 zł**
Cena netto	**11,38 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**S26**
Producent	**SONET**

Opis produktu

S26

model uchwytu

A2

stal nierdzewna

90×40×40×4 mm

wymiary płyty

0,3 kg

waga

O uchwycie na blachę rąbek stojący S26

Uchwyt S26 jest przeznaczony do montażu paneli fotowoltaicznych na dachach pokrytych blachą na rąbek stojący. Mocuje się go bez wiercenia w dachu, dzięki czemu pokrycie nie jest naruszane. Uchwyt jest wykonany ze stali nierdzewnej A2.

Płyta uchwytu ma wymiary 90×40×40×4 mm i długi otwór 40×11 mm do śruby M10, którym łączy się uchwyt z profilem montażowym. Waga to 0,3 kg. Dopasowanie do rąbka i profilu sprawdź w dokumentacji producenta.

Dla kogo jest uchwyt na rąbek stojący

Instalator PV

Idealne dla: Montaż na dachu z blachy

Przykład: Mocowanie bez wiercenia w pokryciu

Właściciel domu

Idealne dla: Chroni pokrycie dachu

Przykład: Uchwyt S26 ze stali A2

Wykonawca konstrukcji

Idealne dla: Łączenie z profilem montażowym

Przykład: Długi otwór 40×11 mm na śrubę M10

Dach z rąbkiem stojącym

Idealne dla: Blacha z rąbkiem

Przykład: Uchwyt zakładany na rąbek

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) montaż na rąbku bez wiercenia w dachu, (2) stal nierdzewna A2 jest odporna na korozję, (3) długi otwór M10 ułatwia połączenie z profilem montażowym.

Czego trzeba być świadomym: uchwyt jest przeznaczony wyłącznie do blachy na rąbek stojący, a nie do innych pokryć dachowych. Karta nie podaje nośności ani zgodności z konkretnym profilem rąbka, więc sprawdź je w dokumentacji producenta. Prace na dachu wykonuj z zabezpieczeniem przed upadkiem, najlepiej z uprawnioną ekipą.

Podsumowanie: to uchwyt S26 ze stali A2 do paneli PV na dachu z rąbkiem stojącym. Przed zakupem upewnij się, że rąbek i profil montażowy pasują do uchwytu.

Jak działa uchwyt na rąbek stojący

Mocowanie na rąbku:

Połączenie z profilem:

Stal nierdzewna A2:

Specyfikacja techniczna uchwytu na blachę rąbek stojący S26

Wymiary	
Płyta	90×40×40×4 mm
Długi otwór	40×11 mm (M10)
Waga	0,3 kg
Materiał i montaż	
Materiał	stal nierdzewna A2
Typ montażu	na blachę rąbek stojący
Wiercenie w dachu	niewymagane
Model	S26
Dane dodatkowe	
Nośność	wg dokumentacji producenta

Zgodność z profilem rąbka	wg dokumentacji producenta
Producent	wg dokumentacji producenta

Zastosowania uchwytu S26

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Elementy montażowe PV

Elementy montażowe do instalacji fotowoltaicznych

Zobacz elementy montażowe PV →

Dach skośny z blachy

Konstrukcje montażowe na dach skośny pokryty blachą

Zobacz konstrukcje na dach z blachy →

Jak dobrać uchwyt na rąbek stojący

1. **Sprawdź pokrycie dachu** Uchwyt jest do blachy na rąbek stojący. Sprawdź, czy dach ma taki rąbek.
2. **Sprawdź profil montażowy** Uchwyt ma długi otwór 40×11 mm na śrubę M10. Dopasuj go do swojego profilu.
3. **Policz uchwyty** Liczbę uchwytów dobierz do projektu konstrukcji i obciążeń.
4. **Zajrzyj do dokumentacji** Nośność i zgodność z rąbkiem sprawdź u producenta.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Do jakiego dachu jest uchwyt?

Uchwyt S26 jest przeznaczony do dachów pokrytych blachą na rąbek stojący.

Czy trzeba wiercić w dachu?

Nie, uchwyt mocuje się na rąbku bez wiercenia w pokryciu dachu.

Z jakiego materiału jest wykonany?

Uchwyt jest wykonany ze stali nierdzewnej A2, odpornej na korozję.

Jakie ma wymiary?

Płyta ma wymiary 90×40×40×4 mm, a długi otwór 40×11 mm jest przeznaczony na śrubę M10.

Ile waży uchwyt?

Waga uchwytu wynosi 0,3 kg, więc łatwo go przenosić i montować na dachu.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Zobacz inne poradniki i instrukcje w sklepie.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Zamocuj panele bez wiercenia w dachu

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta