

Link do produktu: <https://solarne.info/uchwyt-na-blache-rabek-stojacy-stal-a2-p-505.html>



Uchwyt na blachę rąbek stojący – stal A2

Cena brutto	14,00 zł
Cena netto	11,38 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	S26
Producent	SONET

Opis produktu

Stal nierdzewna A2Bez wierceniaMontaż na rąbekOdporny na korozję

O produkcie

Uchwyt na blachę rąbek stojący to niezawodny element montażowy dedykowany instalacjom fotowoltaicznym na dachach pokrytych blachą na rąbek stojący. Zaciska się bezpośrednio na rąbku konstrukcji bez konieczności wiercenia lub naruszania pokrycia dachowego, zapewniając trwałe i bezpieczne mocowanie paneli PV.

Produkt zaadresowany jest do instalatorów fotowoltaiki oraz właścicieli domów, którzy chcą chronić integralność dachu przy montażu paneli słonecznych. Idealne rozwiązanie dla dachów o tradycyjnym pokryciu blachodachówką.

Główne zalety



Bezpieczeństwo montażu

Mocowanie na rąbku stojącym bez wiercenia i bez naruszania szczelności dachu – instalacja pozostaje wodoszczelna.



Trwałość materiału

Stal nierdzewna A2 (1.4301) gwarantuje odporność na korozję i warunki atmosferyczne przez wiele lat eksploatacji.



Uniwersalny rozmiar

Wymiary płyty 90×40×40 mm i długi otwór M10 (40×11 mm) do połączenia zProfilem montażowym.



Łatwa instalacja

Prosty montaż bez specjalistycznych narzędzi – szybką i efektywną instalacją systemów fotowoltaicznych.

Dane techniczne

Płyta	90×40×40×4 mm
Długi otwór	40×11 mm (M10)
Materiał	Stal nierdzewna A2 (1.4301)
Typ montażu	Na blachę rąbek stojący

Zobacz również

- [Panele do instalacji on-grid](#)

Najczęściej zadawane pytania

Czy uchwyt wpłynie na szczelność dachu?

Nie. Uchwyt montuje się bezpośrednio na stojącym rąbku blachę, bez wiercenia lub naruszania pokrycia dachowego. Szczelność dachu pozostaje niezmienną.

Czy mogę zamontować uchwyt sam?

Technicznie możliwe jest samodzielne wykonanie montażu na rąbku. Jednak zalecamy pracę na wysokości, aby polegać na profesjonalistach z uprawnieniami wysokościowymi i odpowiednim zabezpieczeniem.

Na jaki profil montażowy mogę nałożyć otwór M10?

Uchwyt kompatybilny jest ze standardowymi profilami montażowymi systemów fotowoltaicznych M10. Skonsultuj się z dostawcą wybranych profili celem weryfikacji zgodności wymiarów.

Jak długo ochroni mnie ten uchwyt przed korozją?

Stal nierdzewna A2 jest odporna na korozję w standardowych warunkach atmosferycznych. Przy prawidłowej instalacji i konserwacji uchwyt będzie odporny przez co najmniej kilkadziesiąt lat.

Dowiedz się więcej

Przeczytaj nasz artykuł: [Wskazówki i zalecenia do montażu instalacji fotowoltaicznej – bezpieczeństwo i wydajność](#)