Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 08:37

Link do produktu: https://solarne.info/wkret-samowiercacy-do-mostkow-trapezowych-25mm-nierdzewny-400szt-p-3875.html



Wkręt samowiercący do mostków trapezowych 25mm nierdzewny 400szt

Cena brutto	**560,00 zł**
Cena netto	**455,28 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**S7763**
Producent	**SONET**

Opis produktu

25 mm

długość wkrętu

Bimetal

stal nierdzewna

400 szt.

w pakiecie

4 kg

waga pakietu

O wkręcie samowiercącym 25 mm do mostków

Wkręt samowiercący 25 mm jest przeznaczony do montażu systemów fotowoltaicznych na blachach trapezowych, w tym do mocowania mostków trapezowych. Wykonano go ze **stali bimetalowej nierdzewnej** i wyposażono w zintegrowaną podkładkę uszczelniającą. W pakiecie jest 400 sztuk.

Pakiet jest przeznaczony dla instalatorów, którzy montują wiele mostków - na jeden mostek potrzeba zwykle kilku wkrętów. Dokładny typ gwintu, średnicę i parametry wytrzymałościowe sprawdź w dokumentacji producenta.

Dla kogo są te wkręty

Dachy z blachy trapezowej

Idealne dla: Instalatorzy PV na blasze trapezowej

Przykład: Wkręty do mocowania mostków trapezowych.

Zakupy hurtowe

Idealne dla: Firmy kupujące osprzęt w większych ilościach

Przykład: 400 sztuk w pakiecie, waga pakietu 4 kg.

Szczelny montaż

Idealne dla: Montaż z uszczelnieniem w miejscu wkręcenia

Przykład: Zintegrowana podkładka uszczelniająca.

Montaż na zewnątrz

Idealne dla: Instalacje narażone na warunki atmosferyczne

Przykład: Stal bimetalowa nierdzewna.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) samowiercąca końcówka nie wymaga wstępnego nawiercania, (2) zintegrowana podkładka uszczelniająca, (3) stal bimetalowa nierdzewna i pakiet 400 sztuk.

Czego trzeba być świadomym: długość 25 mm dotyczy mocowania do blachy - nie jest to wkręt do drewna ani do krokwi. Parametry nośności i grubość blachy, w której wkręt pracuje poprawnie, sprawdź w dokumentacji producenta. Do samego wkręcania potrzebna jest odpowiednia wkrętarka z końcówką dopasowaną do łba.

Podsumowanie: Nierdzewny wkręt samowiercący 25 mm z podkładką, w pakiecie 400 sztuk, do mostków trapezowych na blasze. Dobry wybór do większych instalacji na dachach z blachy trapezowej.

Jak działa wkręt samowiercący do mostków

Samowiercący i bimetalowy:

Podkładka uszczelniająca:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna wkrętu samowiercącego 25 mm

Wkręt	
Typ	Wkręt samowiercący
Długość	25 mm

Materiał	Stal bimetalowa nierdzewna
Podkładka	Zintegrowana, uszczelniająca
Zastosowanie i pakiet	
Zastosowanie	Mocowanie mostków trapezowych PV na blasze trapezowej
Ilość w pakiecie	400 sztuk
Waga pakietu	4 kg
Rodzaj oferty	Pakiet hurtowy
Dane uzupełniające	
Średnica, typ łba i parametry wytrzymałościowe	wg dokumentacji producenta

Zastosowania wkrętu samowiercącego 25 mm

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Elementy montażowe do fotowoltaiki

Osprzęt do instalacji fotowoltaicznych.

Zobacz elementy montażowe →

Oferta hurtowa

Produkty w pakietach hurtowych.

Zobacz ofertę hurtową →

Jak dobrać wkręty do mostków trapezowych

1. **Sprawdź podłoże** Wkręt jest przeznaczony do blachy trapezowej, nie do drewna.
2. **Sprawdź długość** Ten model ma 25 mm długości.
3. **Policz ilość** Pakiet 400 sztuk wystarcza na liczbę mostków wynikającą z liczby wkrętów zalecanych na jeden mostek.
4. **Sprawdź dokumentację** Średnicę, typ łba i parametry wytrzymałościowe potwierdź u producenta.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Ile wkrętów jest w pakiecie?

W pakiecie znajduje się 400 nierdzewnych wkrętów samowiercących 25 mm, a waga całego pakietu to 4 kg.

Z czego jest wykonany wkręt?

Wkręt jest wykonany ze stali bimetalowej nierdzewnej.

Czy wkręt ma podkładkę?

Tak, ma zintegrowaną podkładkę uszczelniającą.

Do czego służy ten wkręt?

Jest przeznaczony do montażu systemów fotowoltaicznych na blachach trapezowych, w tym do mocowania mostków trapezowych.

Jaką długość mają wkręty?

Wkręty mają 25 mm długości, według karty produktu i opisu sklepu.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej o doborze instalacji znajdziesz w poradnikach sklepu.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Wkręty samowiercące 25 mm w pakiecie 400 szt.

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta