Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:13

Link do produktu: https://solarne.info/wkret-samowiercacy-do-mostkow-trapezowych-nierdzewny-25mm-100-szt-p-1243.html



Wkręt samowiercący do mostków trapezowych nierdzewny 25mm – 100 szt.

Cena brutto	**170,00 zł**
Cena netto	**138,21 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**S7763**
Producent	**SONET**

Opis produktu

25 mm

długość wkrętu

100 szt.

w opakowaniu

Stal A2

nierdzewna

0,8 kg

waga opakowania

O wkręcie samowiercącym 25 mm do mostków trapezowych

Wkręt samowiercący 25 mm ze stali nierdzewnej A2 służy do trwałego mocowania systemów montażowych PV na dachach trapezowych bez wstępnego wiercenia. Ma zintegrowaną podkładkę EPDM, a opakowanie zawiera 100 sztuk.

Jest to element złączny do montażu instalacji fotowoltaicznych na blasze trapezowej. **Nie zastępuje projektu mocowania**: dobór liczby i rozmieszczenia wkrętów zależy od systemu montażowego, obciążeń i podłoża, dlatego opieraj się na dokumentacji producenta konstrukcji.

Dla kogo jest wkręt 25 mm

Instalator PV

Idealne dla: Idealne dla montażu na dachu z blachy trapezowej

Przykład: Opakowanie 100 szt. do mocowania elementów systemu montażowego.

Właściciel domu lub hali

Idealne dla: Idealne dla własnego montażu paneli na blasze

Przykład: Wkręt samowiercący nie wymaga wstępnego wiercenia otworu.

Serwis i uzupełnienia

Idealne dla: Idealne dla uzupełnienia brakujących elementów złącznych

Przykład: Stal nierdzewna A2 i podkładka EPDM, długość 25 mm.

Zakład montażowy

Idealne dla: Idealne dla większych instalacji

Przykład: Waga opakowania 0,8 kg ułatwia planowanie zapasu na dachu.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) stal nierdzewna A2 odporna na korozję; (2) zintegrowana podkładka EPDM; (3) samowiercący czubek, bez wstępnego wiercenia.

Czego trzeba być świadomym: sklep nie podaje średnicy gwintu, rodzaju łba ani nośności wkrętu, dlatego przed zakupem sprawdź je w dokumentacji swojego systemu mocowania. Wkręt 25 mm nie jest dobrym wyborem do mocowania w grubszym podłożu niż blacha trapezowa.

Podsumowanie: to element złączny do montażu PV na blasze trapezowej, w opakowaniu 100 szt. Przed zakupem potwierdź zgodność z mostkami i systemem montażowym.

Jak działa wkręt samowiercący do mostków

Samowiercący czubek:

Stal nierdzewna A2 i podkładka EPDM:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna wkrętu samowiercącego 25 mm

Wkręt	
Typ	samowiercący, do mostków trapezowych

Materiał	stal nierdzewna A2
Długość	25 mm
Podkładka	zintegrowana, EPDM
Opakowanie	
Ilość w opakowaniu	100 szt.
Waga opakowania	0,8 kg
Wstępne wiercenie	niewymagane
Zastosowanie	
Montaż	systemy montażowe PV na dachach trapezowych
Kompatybilność	mostki trapezowe standardowych systemów PV
Kategoria	elementy montażowe do instalacji fotowoltaicznych

Zastosowania wkrętu samowiercącego 25 mm

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Elementy montażowe

Pozostałe elementy do instalacji PV w jednej kategorii.

Elementy montażowe do instalacji fotowoltaicznych →

Stelaże i konstrukcje

Konstrukcje i zestawy montażowe pod panele.

Stelaże, konstrukcje, zestawy montażowe →

Konstrukcje na dach z blachy

Konstrukcje na dach skośny pokryty blachą.

Konstrukcje montażowe na dach skośny pokryty blachą →

Jak dobrać wkręt samowiercący do mostków

1. **Sprawdź system mocowania** Zgodność z mostkami trapezowymi potwierdź w dokumentacji swojego systemu montażowego PV.
2. **Zwróć uwagę na materiał** Wkręt ze stali nierdzewnej A2 jest odporny na korozję, co ma znaczenie na dachu wystawionym na pogodę.
3. **Zaplanuj liczbę sztuk** Opakowanie ma 100 szt. Liczbę wkrętów określa projekt konstrukcji, dlatego policz punkty mocowania i dodaj zapas.
4. **Skonsultuj wątpliwości** Jeśli nie masz pewności co do doboru, skontaktuj się z nami przed zamówieniem.

Materiał, długość i kompatybilność

Wkręt samowiercący do mostków trapezowych ze stali nierdzewnej zapewnia trwałe mocowanie systemów montażowych PV na dachach trapezowych bez wstępnego wiercenia.

- Materiał: stal nierdzewna A2 – odporność na korozję
- Długość: 25 mm z zintegrowaną podkładką EPDM
- Pakiet: 100 sztuk – wystarczy na całą instalację
- Kompatybilność: mostki trapezowe standardowych systemów PV

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy wkręt samowiercący 25 mm wymaga wstępnego wiercenia?

Nie. Wkręt jest samowiercący i według opisu zapewnia mocowanie na dachach trapezowych bez wstępnego wiercenia.

Z jakiego materiału jest wkręt do mostków trapezowych?

Ze stali nierdzewnej A2, odpornej na korozję. Wkręt ma zintegrowaną podkładkę EPDM.

Ile sztuk jest w opakowaniu wkrętów 25 mm?

W opakowaniu jest 100 sztuk, a waga opakowania wynosi 0,8 kg.

Do jakich mostków pasuje wkręt 25 mm?

Według opisu do mostków trapezowych standardowych systemów PV. Zgodność ze swoim systemem sprawdź w jego dokumentacji.

Czy podane są średnica i nośność wkrętu?

Nie, w karcie produktu nie ma średnicy gwintu ani nośności. Sprawdź te dane w dokumentacji swojego systemu montażowego lub zapytaj nas.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej praktycznych wskazówek znajdziesz w poradnikach sklepu.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Wkręty do mocowania PV na blasze

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta