Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 05:02

Link do produktu: https://solarne.info/wkrety-ciesielskie-torx-6x50mm-do-drewna-200-szt-p-328.html



Wkręty ciesielskie Torx 6x50mm do drewna – 200 szt.

Cena brutto	**37,00 zł**
Cena netto	**30,08 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**S776534**
Producent	**SONET**

Opis produktu

6x50 mm

średnica i długość

TX30

gniazdo Torx

200 szt.

w opakowaniu

30 mm

długość gwintu

O wkrętach ciesielskich Torx 6x50 mm

Wkręty ciesielskie Torx 6x50 mm służą do łączenia drewna, sklejki, OSB, MDF i płyty wiórowej. Mają średnicę 6,0 mm, długość 50 mm i gwint o długości 30 mm. Nie wymagają nawiercania, co skraca czas montażu.

Gniazdo TX30 zapewnia stabilne przenoszenie momentu i ogranicza wyślizgiwanie bitu. Wkręty wykonano ze stali niskowęglowej ocynkowanej galwanicznie. Opakowanie zawiera 200 sztuk i waży 2 kg, więc wystarcza na kilka konstrukcji lub elementów montażowych.

Dla kogo są wkręty ciesielskie Torx

Instalator PV

Idealne dla: Wykonawca mocujący elementy do drewnianych krokwi

Przykład: Wkręty 6x50 mm do łączenia konstrukcji z drewnem

Majsterkowicz

Idealne dla: Osoba budująca drewniane stelaże

Przykład: Wkręcanie w drewno bez nawiercania

Stolarz i cieśla

Idealne dla: Wykonawca konstrukcji z drewna i płyt

Przykład: Łączenie drewna, OSB, sklejki i MDF

Zakup w ilości

Idealne dla: Osoba potrzebująca większej ilości łączników

Przykład: Opakowanie 200 sztuk

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) gniazdo TX30 zapewnia pewne trzymanie bitu, (2) wkręty można stosować bez nawiercania, (3) ocynk galwaniczny zabezpiecza stal przed korozją.

Czego trzeba być świadomym: wkręty są do drewna i płyt drewnopochodnych, a nie do metalu czy betonu. Ocynk galwaniczny nie jest równoważny stali nierdzewnej, więc do miejsc mocno narażonych na wilgoć sprawdź przydatność materiału. Nośność połączenia zależy od drewna i obciążeń, więc przy konstrukcjach nośnych skonsultuj dobór z projektantem.

Podsumowanie: to wkręty ciesielskie Torx 6x50 mm z gniazdem TX30 w opakowaniu 200 sztuk. Dobrze sprawdzają się w drewnie i płytach drewnopochodnych, o ile warunki użytkowania pasują do ocynku.

Cechy wkrętów ciesielskich Torx

Gniazdo TX30:

Wkręcanie bez nawiercania:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna wkrętów ciesielskich Torx 6x50 mm

Wymiary	
Średnica	Ø 6,0 mm
Długość	50 mm
Długość gwintu	30 mm

Wykonanie	
Gniazdo	TX30
Materiał	Stal niskowęglowa
Powłoka	Ocynk galwaniczny
Zastosowanie i opakowanie	
Materiały	Drewno, sklejka, OSB, MDF, płyta wiórowa
Opakowanie	200 sztuk
Waga opakowania	2 kg
Producent	wg dokumentacji producenta

Zastosowania wkrętów ciesielskich Torx

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Elementy montażowe do instalacji PV

Konstrukcje, uchwyty i łączniki

Zobacz elementy montażowe →

Jak dobrać wkręty do drewna

1. **Dobierz długość** Długość 50 mm dobierz do grubości łączonych elementów, tak aby gwint 30 mm trzymał w drugim elemencie.
2. **Sprawdź materiał podłoża** Wkręty są do drewna i płyt drewnopochodnych. Dla innych materiałów wybierz inne łączniki.
3. **Przygotuj bit TX30** Użyj bitu Torx TX30 dopasowanego do gniazda, aby uniknąć uszkodzenia łba.
4. **Oceń środowisko pracy** Przy dużej wilgoci lub użyciu na zewnątrz sprawdź, czy ocynk galwaniczny wystarczy.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jakie wymiary mają wkręty?

Wkręty mają średnicę 6,0 mm, długość 50 mm i gwint o długości 30 mm.

Jakie gniazdo mają wkręty?

Wkręty mają gniazdo Torx TX30, które stabilnie przenosi moment i ogranicza wyślizgiwanie bitu.

Do jakich materiałów są przeznaczone?

Do drewna, sklejki, OSB, MDF i płyty wiórowej. Nie wymagają nawiercania otworu.

Z czego wykonano wkręty i jaką mają powłokę?

Wkręty wykonano ze stali niskowęglowej i pokryto ocynkiem galwanicznym.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie zawiera 200 sztuk, a jego waga wynosi 2 kg.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Zobacz inne poradniki i instrukcje w sklepie.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed

zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Wkręty Torx do drewna i płyt

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta