

Dane aktualne na dzień: 11-10-2026 14:26

Link do produktu: <https://solarne.info/wspornik-scienny-ms253-800x465mm-rodigas-do-140kg-p-3345.html>



Wspornik ścienny MS253 800x465mm Rodigas do 140kg

Cena brutto	120,00 zł
Cena netto	97,56 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	S5559
Producent	SONET

Opis produktu

140 kg

dopuszczalne obciążenie

800x465 mm

wymiary wspornika

Składany

typ konstrukcji

RAL 9002

kolor wykończenia

O wsporniku ściennym Rodigas MS253

Wspornik ścienny Rodigas MS253 to składana podstawa do montażu jednostki zewnętrznej pompy ciepła lub klimatyzatora na ścianie. Wykonany z **blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie z powłoką poliestrowo-epoksydową** w kolorze RAL 9002 (szarobiały), a ramiona konstrukcji są dodatkowo wzmocnione tłoczeniami.

Wspornik o wymiarach 800 x 465 mm wytrzymuje obciążenie do 140 kg. W zestawie znajdują się podkładki antywibracyjne/izolacyjne oraz elementy montażowe (kołki rozporowe, śruby), które ułatwiają szybki i bezpieczny montaż jednostki zewnętrznej.

Dla kogo jest wspornik MS253 Rodigas

????

Montaż ścienny bez miejsca na podłodze

Idealne dla: instalacje, gdzie jednostka ma wisieć na ścianie

Przykład: wymiary 800x465 mm, nośność do 140 kg



Redukcja drgań i hałasu

Idealne dla: instalacje wymagające cichej pracy

Przykład: podkładki antywibracyjne w zestawie



Szybki montaż z gotowym zestawem

Idealne dla: instalatorzy ceniący kompletne akcesoria

Przykład: kołki rozporowe i śruby w zestawie



Konstrukcja składana

Idealne dla: transport i magazynowanie przed montażem

Przykład: wspornik składany, ramiona wzmocnione tłoczeniami

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

- Co działa dobrze:** (1) nośność do 140 kg przy kompaktowych wymiarach 800x465 mm, (2) podkładki antywibracyjne ograniczające drgania i hałas, (3) komplet elementów montażowych (kołki, śruby) w zestawie.
- Czego trzeba być świadomym:** wspornik montuje się na ścianie — sprawdź nośność samej ściany, nie tylko wspornika; przed zakupem porównaj wagę jednostki zewnętrznej z limitem 140 kg oraz zweryfikuj rozstaw otworów montażowych z dokumentacją produktu przy zakupie.
- Podsumowanie:** solidny, składany wspornik ścienny do jednostek zewnętrznych o wadze do 140 kg, z podkładkami antywibracyjnymi i kompletem elementów montażowych w zestawie.

Co wyróżnia wspornik Rodigas MS253

Materiał i wykończenie:

Konstrukcja składana:

Tłumienie drgań:

Co to oznacza w praktyce:

Specyfikacja techniczna wspornika Rodigas MS253

Wymiary i nośność	
Wymiary	800 x 465 mm
Dopuszczalne obciążenie	140 kg

Typ konstrukcji	składana
Materiał i wykończenie	
Materiał	blacha stalowa ocynkowana elektrolitycznie
Powłoka	poliestrowo-epoksydowa
Kolor	RAL 9002 (szarobiały)
Wzmocnienia	ramiona wzmocnione tłoczeniami
Zawartość zestawu	
W zestawie	podkładki antywibracyjne/izolacyjne, kołki rozporowe, śruby
Przeznaczenie	montaż ścienny jednostki zewnętrznej

Zastosowania wspornika MS253

Jak dobrać wspornik MS253

- Sprawdź wagę jednostki zewnętrznej** Wspornik wytrzymałe obciążenie do 140 kg — porównaj tę wartość z wagą swojej pompy ciepła lub klimatyzatora.
- Zweryfikuj nośność ściany** Wspornik przenosi cały ciężar jednostki na ścianę — upewnij się, że ściana jest wystarczająco nośna.
- Sprawdź rozstaw otworów montażowych** Przed zakupem porównaj rozstaw otworów w dokumentacji produktu z rozstawem nóżek posiadanej jednostki.
- Doceń podkładki antywibracyjne** Dołączone podkładki ograniczają drgania i hałas przenoszony na ścianę budynku.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaką wagę wytrzyma wspornik MS253 Rodigas?

Wspornik ma dopuszczalne obciążenie do 140 kg.

Jakie są wymiary wspornika MS253?

Wspornik MS253 ma wymiary 800 x 465 mm i jest przeznaczony do montażu ściennego jednostki zewnętrznej.

Czy w zestawie są elementy montażowe?

Tak, w zestawie znajdują się podkładki antywibracyjne/izolacyjne oraz kołki rozporowe i śruby montażowe.

Z jakiego materiału wykonany jest wspornik?

Wspornik wykonany jest z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie z powłoką poliestrowo-epoksydową w kolorze RAL 9002.

Czy wspornik MS253 ma konstrukcję składaną?

Tak, wspornik ma konstrukcję składaną, a jego ramiona są dodatkowo wzmocnione tłoczeniami.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej porad montażowych do pomp ciepła znajdziesz w poradnikach sklepu.

- [Poradniki i instrukcje w sklepie](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (Rodigas). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

[Dobór przed zakupem](#)

[Uruchomienie i konfiguracja](#)

[Dokumentacja](#)

[Pomoc techniczna po zakupie](#)

[Zamontuj jednostkę zewnętrzną na ścianie](#)

[Sprawdź dostępność i zamów](#)

KOMPUTERY SONET S.C. - solarne.info

22 299 23 26

biuro@so.net.pl

Rodigas