Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 14:04

Link do produktu: https://solarne.info/wspornik-stalowy-pod-pompe-ciepla-sp740-rodigas-p-3344.html



Wspornik stalowy pod pompę ciepła SP740 Rodigas

Cena brutto	**190,00 zł**
Cena netto	**154,47 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Kod EAN	**8033609433261**
Producent	**SONET**

Opis produktu

200 kg

dopuszczalne obciążenie

480-830 mm

regulowana długość/szerokość ustawienia

400 mm

wysokość wspornika

TÜV

certyfikat bezpieczeństwa

O wsporniku Rodigas SP740

Wspornik stalowy Rodigas SP740 to podłogowa podstawa do montażu jednostki zewnętrznej pompy ciepła lub klimatyzatora. Wykonany ze **stali ocynkowanej z powłoką epoksydową** w kolorze RAL 9002 (szarobiały), zapewnia odporność na korozję przy długotrwałej eksploatacji na zewnątrz.

Konstrukcja ma wysokość 400 mm i szerokość 420 mm, a jej długość reguluje się w zakresie 480-830 mm, co pozwala dopasować wspornik do różnych rozmiarów jednostek zewnętrznych. Dopuszczalne obciążenie wynosi 200 kg, a produkt posiada certyfikat bezpieczeństwa TÜV.

Dla kogo jest wspornik SP740 Rodigas

❄

Ochrona przed śniegiem i lodem

Idealne dla: instalacje w regionach o dużych opadach śniegu

Przykład: uniesienie jednostki na wysokość wspornika 400 mm

Montaż podłogowy jednostek zewnętrznych

Idealne dla: pompy ciepła i klimatyzatory na płaskim podłożu

Przykład: regulacja szerokości 480-830 mm do różnych jednostek

Instalacje wymagające dużej nośności

Idealne dla: cięższe jednostki zewnętrzne

Przykład: dopuszczalne obciążenie do 200 kg

Instalacje z wymogiem certyfikacji

Idealne dla: instalatorzy potrzebujący potwierdzonego bezpieczeństwa

Przykład: certyfikat TÜV

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) wysoka nośność do 200 kg, (2) stal ocynkowana z powłoką epoksydową odporna na korozję, (3) regulowana szerokość 480-830 mm ułatwiająca dopasowanie do jednostki.

Czego trzeba być świadomym: wspornik jest przeznaczony do montażu podłogowego (nie ściennego) — sprawdź, czy podłoże pod jednostką jest wystarczająco stabilne i równe; przy cięższych jednostkach zweryfikuj ich wagę względem limitu 200 kg.

Podsumowanie: solidny, certyfikowany wspornik podłogowy do pomp ciepła i klimatyzatorów, dobry wybór tam, gdzie liczy się odporność na korozję i wysoka nośność do 200 kg.

Co wyróżnia wspornik Rodigas SP740

Materiał i wykończenie:

Regulacja wymiarów:

Nośność i certyfikacja:

Co to oznacza w praktyce:

Specyfikacja techniczna wspornika Rodigas SP740

Wymiary

Wysokość	400 mm
Szerokość (głębokość)	420 mm
Długość (regulowana)	480-830 mm
Wytrzymałość i materiał	
Dopuszczalne obciążenie	200 kg
Materiał	stal ocynkowana, powłoka epoksydowa
Kolor	RAL 9002 (szarobiały)
Certyfikat	TÜV
Zastosowanie	
Przeznaczenie	montaż podłogowy jednostki zewnętrznej
Kompatybilność	pompy ciepła, klimatyzatory

Zastosowania wspornika SP740

Jak dobrać wspornik SP740

1. **Sprawdź wagę jednostki zewnętrznej** Wspornik wytrzymuje obciążenie do 200 kg — porównaj tę wartość z wagą swojej pompy ciepła lub klimatyzatora.
2. **Dopasuj szerokość ustawienia** Zakres regulacji 480-830 mm pozwala dopasować wspornik do rozstawu nóżek większości jednostek zewnętrznych.
3. **Zaplanuj montaż podłogowy** SP740 to wspornik podłogowy — upewnij się, że podłoże jest stabilne i

wypoziomowane.
4. **Zwróć uwagę na certyfikację** Wspornik posiada certyfikat TÜV, co może mieć znaczenie przy odbiorach technicznych instalacji.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaką wagę wytrzymuje wspornik SP740 Rodigas?

Wspornik ma dopuszczalne obciążenie do 200 kg.

Jak bardzo można regulować wymiary wspornika?

Szerokość ustawienia reguluje się w zakresie od 480 do 830 mm, przy stałej wysokości 400 mm i głębokości 420 mm.

Z jakiego materiału wykonany jest wspornik?

Wspornik wykonany jest ze stali ocynkowanej z powłoką epoksydową w kolorze RAL 9002.

Czy wspornik SP740 posiada certyfikaty?

Tak, produkt posiada certyfikat bezpieczeństwa TÜV.

Czy ten wspornik nadaje się do montażu na ścianie?

Nie, SP740 jest wspornikiem podłogowym, przeznaczonym do ustawienia jednostki zewnętrznej na stabilnym, poziomym podłożu.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej porad montażowych do pomp ciepła znajdziesz w poradnikach sklepu.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (Rodigas). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Unieś jednostkę zewnętrzną ponad śnieg

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

Rodigas