Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 05:02

Link do produktu: https://solarne.info/wylacznik-nadpradowy-1-fazowy-63a-na-szyne-din-typ-s-p-2613.html




# Wyłącznik nadprądowy 1-fazowy 63A na szynę DIN typ S

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **9,00 zł** |
| Cena netto | **7,32 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **3 dni** |
| Numer katalogowy | **S88033244** |
| Producent | **SONET** |

## Opis produktu

63 A

prąd znamionowy

1

liczba faz

35 mm

szyna DIN

0,5 kg

waga z karty produktu

## O wyłączniku nadprądowym 63A

Wyłącznik nadprądowy 1-fazowy 63A to element ochrony instalacji elektrycznej przed przeciążeniem i zwarciem obwodu. Montuje się go na szynie DIN 35 mm bez narzędzi.

Producent wskazuje zastosowanie w instalacjach PV, pompach ciepła i rozdzielnicach elektrycznych. Szczegółowe parametry, takie jak charakterystyka i zdolność wyłączania, podaje **dokumentacja producenta**.

## Dla kogo jest wyłącznik nadprądowy 63A

### Elektryk

**Idealne dla:** idealne dla rozdzielnic

**Przykład:** Zabezpieczenie obwodu 1-fazowego montowane na szynie DIN.

### Instalator PV

**Idealne dla:** idealne dla instalacji fotowoltaicznych

**Przykład:** Wyłącznik do obwodów w rozdzielnicy instalacji PV.

### Instalator pomp ciepła

**Idealne dla:** idealne dla pomp ciepła

**Przykład:** Zabezpieczenie obwodu 1-fazowego o prądzie 63 A.

### Elektryk rozdzielnic

**Idealne dla:** idealne dla rozdzielnic

**Przykład:** Element ochrony w rozdzielnicach elektrycznych.

## Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

**Co działa dobrze:** (1) prąd znamionowy 63 A, (2) montaż na szynie DIN 35 mm, (3) zastosowanie w instalacjach PV, pompach ciepła i rozdzielnicach elektrycznych.

**Czego trzeba być świadomym:** to wyłącznik 1-fazowy, więc nie zabezpiecza obwodów trójfazowych. Wartość 63 A musi być dobrana do przewodu i odbiornika, a pozostałe parametry sprawdź w dokumentacji producenta.

**Podsumowanie:** Wyłącznik nadprądowy 63A 1P na szynę DIN to prosty element ochrony obwodu. Dobierz go do przekroju przewodu i obciążenia.

## Budowa i działanie wyłącznika nadprądowego

**Ochrona obwodu:**

**Montaż na szynie DIN:**

**Co to znaczy w praktyce:**

## Specyfikacja techniczna wyłącznika nadprądowego 63A

| | |
|---|---|
| Dane ogólne | |
| Typ | Wyłącznik nadprądowy |
| Liczba faz | 1 |
| Montaż | Szyna DIN 35 mm |
| Kategoria w sklepie | Akcesoria elektryczne |
| Parametry | |
| Prąd znamionowy | 63 A |
| Charakterystyka wyzwalania | Typ S |
| Zdolność wyłączania | wg dokumentacji producenta |
| Zastosowanie | Instalacje PV, pompy ciepła, rozdzielnice |
| Dostawa | |

| | |
|---|---|
| Waga (z karty produktu) | 0,5 kg |
| Pozostałe parametry | wg dokumentacji producenta |

## Zastosowania wyłącznika nadprądowego 63A

## Produkty kompatybilne i uzupełniające

**Akcesoria elektryczne**

Kable, wtyczki, puszki i bezpieczniki.

Zobacz akcesoria elektryczne →

**Elementy montażowe do instalacji fotowoltaicznych**

Elementy do montażu instalacji PV.

Zobacz elementy montażowe PV →

## Jak dobrać wyłącznik nadprądowy

1. **Sprawdź liczbę faz** Ten wyłącznik jest 1-fazowy. Do obwodów trójfazowych potrzebny jest inny typ.
2. **Dobierz prąd** Prąd znamionowy 63 A dobierz do przewodu i odbiornika. Dobór potwierdź z elektrykiem.
3. **Sprawdź montaż** Wyłącznik jest przeznaczony na szynę DIN 35 mm w rozdzielnicy.
4. **Sprawdź parametry** Charakterystykę i zdolność wyłączania sprawdź w dokumentacji producenta.

## Najważniejsze dane

- Prąd znamionowy: 63A
- Montaż: szyna DIN 35mm
- Liczba faz: 1
- Charakterystyka wyzwalania: typ S
- Ochrona przed przeciążeniem i zwarciami

## Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

### Jaki prąd znamionowy ma wyłącznik nadprądowy 63A?

Prąd znamionowy wynosi 63 A, a wyłącznik jest jednofazowy.

### Jak montuje się wyłącznik nadprądowy 63A?

Wyłącznik montuje się na szynie DIN 35 mm .

### Do jakich instalacji jest wyłącznik nadprądowy 63A?

Producent wskazuje zastosowanie w instalacjach PV, pompach ciepła i rozdzielnicach elektrycznych.

### Czy wyłącznik nadprądowy 63A jest 3-fazowy?

Nie, to wyłącznik 1-fazowy. Do obwodów trójfazowych potrzebny jest inny typ.

### Ile waży wyłącznik nadprądowy 63A według karty?

Według karty produktu waga wynosi 0,5 kg.

## Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej wskazówek o instalacjach znajdziesz w poradnikach sklepu.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

**Informacja:** dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

## Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

### Dobór przed zakupem

### Uruchomienie i konfiguracja

### Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

# Zabezpiecz obwód wyłącznikiem nadprądowym 63A

Sprawdź dostępność i zamów

**KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info**

**22 299 23 26**

**biuro@solarne.info**

**wg dokumentacji producenta**