

Link do produktu: <https://solarne.info/wyposazona-obudowa-natynkowa-do-instalacji-4kw-lub-wiekszej-3-fazowej-p-312.html>



Wypożazona obudowa natynkowa do instalacji 4kW lub wiekszej 3-fazowej

Cena brutto	322,74 zł
Cena netto	262,39 zł

Opis produktu

Obudowa 12 pól na bezpieczniki DIN dla instalacji 3-fazowej wypożazona w

1. Odgromnik 1000V na stronę DC (od strony paneli). 1 szt. - czyli na 1 string. Jeśli falownik jest na 2 lub 3 stringi należy dokupić taki odgromnik
2. Odgromnik 3-fazowy na stronę AC (czyli pomiędzy falownikiem a główną rozdzielnią elektryczną)
3. Bezpiecznik różnicowy na stronę AC 25A 3-fazowy
4. Obudowa plastikowa na 12-modułow.

Falowniki mają zwykle wbudowany rozłącznik strony DC (odłączający napięcie z paneli). Jeśli falownik nie ma takiego rozłącznika wskazane jest dokupienie bezpieczników/rozłącznika po stronie DC - uwaga na napięcie do 1000V. Rozłączanie strony DC w trakcie pracy jest niebezpieczne i niezalecane (nawet wbudowanym rozłącznikiem). Może powstać łuk elektryczny.

UWAGA: Elementy nie są podłączone. Trzeba samodzielnie wykonać połączenia.