

Link do produktu: <https://solarne.info/wyprzedaż-hybrydowy-inwerter-solarny-off-grid-sinus-pro-powmr-15kw-12-mppt-pow-hvm-15h-12v-p-3936.html>



Wyprzedaż Hybrydowy inwerter solarny off-grid SINUS PRO PowMr 1.5kW-12 MPPT POW-HVM-1.5H-12V

Cena brutto	1 149,00 zł
Cena netto	934,15 zł
Cena poprzednia	1 199,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	S98332663397
Producent	PowMr

Opis produktu

INWERTER OFF-GRID PowMr 1.5kW-12 MPPT POW-HVM-1.5H-12V

Oznaczenie alternatywne POV-HVM-1.5H-12V

- **W zestawie**
- Inwerter solarny Off-Grid **PowMr** POW-HVM-1.5H-12V
- Moc maksymalna wyjściowa ciągła 1,5kW
- Instrukcja obsługi
- Regulacja ładowania paneli MPPT
- Maksymalna moc paneli 2000W
- **Gwarancja 2 lata**

UWAGA: Maksymalne napięcie dopuszczalne paneli podłączonych do falownika musi uwzględniać ich charakterystykę tj wzrost napięcia przy silnych mrozach. Przy temperaturze -15 stopni napięcie z paneli może być wyższe o 14% w stosunku do warunków standardowych podanych w specyfikacji (zwykle rośnie 0,4% na każdy stopień C mniej).

Dane techniczne	Model	POW-HVM-1.5H-12V
	Moc wyjściowa ciągła	1500VA/1500W
	Napięcie sieciowe	230VAC
	Zakres napięć	170-280VAC(For Personal Computers) 90-280VAC(For Home Appliances)
	Zakres częstotliwości	50Hz/60Hz(Auto sensing)
	Napięcie	230VAC±5%
	Moc chwilowa	3000VA
	Sprawność	97%
	Czas przełączenia	10ms
	Maksymalny prąd ładowania z sieci 230V	60A
	Napięcie baterii typowe	12VDC
	Napięcie baterii naładowanych	14.4VDCM
	Ochrona przeładowania	14.6VDC
	Wejście DC	125A

Maksymalna moc z paneli	Ładowarka solarna	2000W
Zakres pracy MPPT		90°-430VDC
Maksymalne napięcie z paneli		450VDC (w warunkach 20 stopni 410V)
Maksymalny prąd ładowania z paneli		80A
Sprawność ładowania		98%
	Wymiary	
Długość/szerokość/ wysokość,D*W*H(mm)		472*297*129
Waga w kg		4
interfejsy komunikacyjne		RS485/RS232 (Standard) LCD remote/WIFI (Optional)
	Warunki pracy	