

Link do produktu: <https://solarne.info/wyprzedaz-pompa-ciepla-tcl-10kw-monoblok-thm-10dhbp-a-p-4546.html>



Wyprzedaż Pompa ciepła TCL 10kW monoblok THM-10D/HBp-A

Cena brutto	9 999,00 zł
Cena netto	8 129,27 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Kod producenta	THM-10D/HBp-A
Producent	TCL

Opis produktu

POMPA CIEPŁA TCL MONOBLOK MOC GRZANIA MAKSYMALNA 10kW THM-10D/HBp-A

Pompa Ciepła MONOBLOK – Typ powietrze – woda. w zestawie sterownik. Sterownik jest niezbędny do pracy tej pompy. Funkcje pompy: ciepła woda użytkowa (CWU) , centralne ogrzewanie (CO), chłodzenie (klimatyzacja) Kupując ten produkt otrzymasz jednostkę zewnętrzną + jednostkę wewnętrzną + sterownik.

Pompa wyposażona jest w szereg nowoczesnych rozwiązań niedostępnych u konkurencji:

Maksymalna oszczędność: klasa energetyczna A+++ (dla temperatury wody zasilającej 35°C);

praca w ekstremalnych warunkach: są przygotowane do sprawnej pracy nawet przy ekstremalnych temperaturach zewnętrznych, nawet do - 25°C;

wbudowany moduł Wi-Fi: pracą pompy ciepła można sterować zarówno z poziomu sterownika przewodowego, jak również z poziomu aplikacji mobilnej;

możliwość łączenia kaskadowego: przy większym zapotrzebowaniu na energię cieplną, pompy ciepła można łączyć w układy kaskadowe

finansowanie: pompy ciepła powietrze-woda kwalifikują się do dotacji w ramach rządowych programów wsparcia, m.in. Moje Ciepło i Czyste Powietrze (są to programy wsparcia dla osób fizycznych).

Nazwa jednostki zewnętrznej		THM-8D/HBp-A	THM-10D/HBp-A	THF-12D/HBp-A	THF-14D/HBp-A	THF-16D/HBp-A
Parametry zasilania	Napięcie/Ilość faz/Częstotliwość	230/1/50		400/3/50		
Ogrzewanie A7W35	Wydajność (W)	8.5	10	12.3	14.5	16
	Moc znamionowa (W)	1.64	2.01	2.48	3.15	3.53
	COP	5.18	4.98	4.96	4.60	4.53
Ogrzewanie A7W55	Wydajność (W)	7.5	9.5	12	13.8	16
	Moc znamionowa (W)	2.36	3.06	3.93	4.68	5.61
	COP	3.18	3.10	3.05	2.95	2.85
Ogrzewanie A-7W35	Wydajność (W)	7.17	8.17	9.96	12	13.27
	Moc znamionowa (W)	2.26	2.63	3.36	4.27	4.89
	COP	3.22	3.1	2.94	2.81	2.71
Chłodzenie A35W18	Wydajność (W)	8.3	10	12	13.5	15
	Moc znamionowa (W)	1.64	2.19	3.04	3.75	4.4
	EER	5.06	4.57	3.95	3.60	3.41
Chłodzenie A35W7	Wydajność (W)	7.5	8.2	11.5	12.4	14
	Moc znamionowa (W)	2.22	2.52	4.18	4.96	5.6
	EER	3.38	3.25	2.75	2.50	2.50
Klasa efektywności ¹²	Przy temperaturze 35°C	A+++				
	Przy temperaturze 55°C	A++				
Wskaźnik hałasu	Ogrzewanie A7W35 (dB)	45	46	50	51	54
Kompresor	Typ	Kompresor podwójny rotacyjny inwerterowy				
Wentylator	Typ	DC bezszczotkowy				
	Ilość wentylatorów	1				
Wymiennik ciepła strony powietrznej		Rura miedziana ożebrowana				
Czynnik chłodniczy		R32 1.55kg	R32 1.55kg	R32 1.82kg	R32 1.82kg	R32 1.82kg
Wymiary urządzenia (Dł x Szer x Wys mm)		1385×950×526				
Wymiary opakowania (Dł x Szer x Wys mm)		1465×1130×560				
Waga netto/brutto (kg)		122/150	122/150	146/172	146/172	146/172
Zakres temperatur zewnętrznych	Chłodzenie (°C)	-5 ~ 43				
	Ogrzewanie (°C)	-25 ~ 35				
	Ciepła woda użytkowa (°C)	-25 ~ 43				
Wymiennik ciepła strony wodnej		Płytkowy wysokowydajny				
Połączenie strony wodnej		ø 25				
Zakres temperatur wewnętrznych	Ogrzewanie (°C)	-12 ~ 65				
	Ciepła woda użytkowa (°C)	-10 ~ 65				
	Chłodzenie (°C)	-5 ~ 30				

Dane katalogowe – patrz zdjęcia

Gwarancja 5 lat. Warunkiem uzyskania 5 lat gwarancji jest uruchomienie pompy przez autoryzowany serwis lub autoryzowanego dystrybutora.

Do tej pompy zalecamy zbiornik buforowy o pojemności 60L lub większy 100L np. SONET

[Lista ZUM](#)