

Link do produktu: <https://solarne.info/wyprzedaz-pompa-ciepla-tcl-16kw-split-thf-16dhbpo-asmkl-16dhbp-a-oferta-tylko-dla-firm-z-uprawnieniami-f-gaz-p-4179.html>



Wyprzedaż Pompa ciepła TCL 16kW SPLIT THF-16D/HBpO- A/SMKLd-16D/HBp-A oferta tylko dla firm z uprawnieniami F-GAZ

Cena brutto	10 499,00 zł
Cena netto	8 535,77 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Kod producenta	THF-16D/HBpO-A/SMKLd-16D/HBp-A
Producent	TCL

Opis produktu

POMPA CIEPŁA TCL SPLIT **MOC GRZANIA MAKSYMALNA 16kW** Jednostka zewnętrzna: THF-16D/HBpO-A Jednostka wewnętrzna: SMKLd-16D/HBp-A

Pompa Ciepła SPLIT - Typ powietrze - woda. w zestawie sterownik. Sterownik jest niezbędny do pracy tej pompy.
Funkcje pompy: ciepła woda użytkowa (CWU) , centralne ogrzewanie (CO), chłodzenie (klimatyzacja)
Kupując ten produkt otrzymasz jednostkę zewnętrzną + jednostkę wewnętrzną + sterownik.

Pompa wyposażona jest w szereg nowoczesnych rozwiązań niedostępnych u konkurencji:

Maksymalna oszczędność: klasa energetyczna A+++ (dla temperatury wody zasilającej 35°C);

praca w ekstremalnych warunkach: są przygotowane do sprawnej pracy nawet przy ekstremalnych temperaturach zewnętrznych, nawet do - 25°C;

wbudowany moduł Wi-Fi: pracę pompy ciepła można sterować zarówno z poziomu sterownika przewodowego, jak również z poziomu aplikacji mobilnej;

możliwość łączenia kaskadowego: przy większym zapotrzebowaniu na energię ciepłą, pompy ciepłą można łączyć w układy kaskadowe

finansowanie: pompy ciepła powietrze-woda kwalifikują się do dotacji w ramach rządowych programów wsparcia, m.in. Moje Ciepło i Czyste Powietrze (są to programy wsparcia dla osób fizycznych).

Wybrane dane techniczne:

zakres temperatur wody:

- chłodzenie: od 5 do 25°C,
- grzanie: od 25 do 65°C,
- CWU (zbiornik): od 30 do 60°C;

maksymalna moc silnika:

- grzanie: 16 kW

- chłodzenie: 16 kW;

zasilanie: 3-fazy, 400 V / 50 Hz;

czynnik chłodzący: R32;

Parametry techniczne - patrz zdjęcia

Gwarancja 5 lat. Warunkiem uzyskania 5 lat gwarancji jest uruchomienie pompy przez autoryzowany serwis lub autoryzowanego dystrybutora.

Do tej pompy zalecamy zbiornik buforowy o pojemności 60L lub większy 200L np. BIAWAR lub GALMET.

UWAGA: Do montażu wymagane są uprawnienia F-GAZ. Zatem jeśli kupuje osoba prywatna musi przesłać oświadczenie że montaż będzie wykonany przez osobę z uprawnieniami. Jeśli kupuje firma to musi przedstawić aktualny numer uprawnień F-GAZ lub przesłać oświadczenie że towar jest do dalszej odsprzedaży i zobowiąże przyszłego klienta do wykonania montażu przez uprawnione osoby. **Kupując ten produkt ZOBOWIĄZUJESZ SIĘ do przesłania takiego oświadczenia !**

[Lista ZUM](#)