

Link do produktu: <https://solarne.info/wyprzedaz-zbiornik-buforowy-szeregowy-bojler-z-grzałka-3kw-stojacy-sonet-bufor-100l-p-3721.html>



Wyprzedaż Zbiornik buforowy szeregowy, bojler z GRZAŁKĄ 3kW stojący SONET, bufor 100L

Cena brutto	749,00 zł
Cena netto	608,94 zł
Cena poprzednia	819,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni

Opis produktu

[Sprzęgło hydrauliczne](#)

Zbiornik buforowy stojący do współpracy z pompą ciepła 100L z wbudowaną grzałką 3kW Ocieplony. Do podłączenia szeregowego

Przeznaczenie: zbiornik buforowy, przeznaczony jest do współpracy z pompą ciepła

Zastosowanie: W buforach stojących do pomp ciepła zaprojektowano **komplet przyłączy**, które pozwalają na wygodny montaż w instalacji grzewczej z pompą ciepła w układzie szeregowym. Dwa przyłącza hydrauliczne Gw 5/4", wyposażenie w grzałkę 3kW, wejście na sondę czujnika temperaturowego, odpowietrznika oraz anoda magnezowa.

Zasada działania: Zbiorniki buforowe do pomp ciepła to **gwarancja bezpiecznej pracy** instalacji z pompą ciepła. Pełniąc funkcję sprzęgła hydraulicznego i zładu, pozwalają na stabilną pracę układu w systemie grzewczym oraz chłodzenia, co znacznie wydłuża żywotność pompy ciepła i całej instalacji. Stosowane są dla zwiększenia przepływu czynnika grzewczego przez wymiennik pompy ciepła oraz gdy wymagane jest zapewnienie czynnika grzewczego do odmrażania parownika w powietrznych pompach ciepła (poprzez tzw. odwrócony obieg). NIE ma wężownicy.

Rysunek techniczny bufora znajduje się w zakładce "Do pobrania", plik Dane katalogowe.

Najważniejsze zalety:

- wyposażony w grzałkę 3kW, bez termostatu
- do stosowania w systemie grzewczym oraz chłodzenia.
- sprzęgło hydrauliczne i większy zwłód wody do instalacji z pompą ciepła
- możliwość montażu czujnika temperatury i odpowietrznika i zaworu bezpieczeństwa
- wydajna izolacja z pianki poliuretanowej
- trwały, metalowy płaszcz obudowy
- komfortowy montaż - wersja stojąca

Dane techniczne

- Grzałka 3kW
- pojemność magazynowa zbiornika c.o. 100L
- izolacja pianka poliuretanowa + pokrycie zewnętrzne blachą malowaną kolor biały.
- Anoda magnezowa
- max. ciśnienie pracy zbiornika (MPa): 0.3
- max. temperatura pracy zbiornika (°C): 95
- **Przyłącza obiegów wody 2 x 5/4 cala - zbiornik do podłączenia szeregowego, zalecany montaż zaworu różnicy ciśnień**
- Wejście na czujkę temperatury 1/2cala
- Wyjście na opróżnienie zbiornika 1/2 cala

-
- Odpowietrznik 1/2 cala
 - L – wysokość (mm): 1067
 - D - zewnętrzna średnica zbiornika (mm): 470

Warto obejrzeć film jak podłącza się szeregowo bufor:
<https://www.youtube.com/watch?v=d1sV8hgKsHQ>

A tu profesjonalny wykład Panasonica udowadniający że szeregowe podłączenie bufora jest efektywniejsze:
<https://www.youtube.com/watch?v=XfmSzN4Dc8s&t=616s>

To produkt wysokiej jakości. Ma grubą ścinkę wewnętrzną, grube ocieplenie i solidne pokrycie wewnętrzne. Ten bufor jest lepiej wykonany niż większość dostępnych na rynku buforów firm konkurencyjnych.

Cena jest niezwykle atrakcyjna i ilość zbiorników ograniczona !

Cena jest niska, ponieważ to producent wykonał na nasze zlecenie te zbiorniki. Pomijamy co najmniej 2 pośredników !

UWAGA: ten bufor można również zastosować w połączeniu równoległym. Wtedy trzeba zastosować sprzęgło hydrauliczne np. takie:

[Sprzęgło hydrauliczne](#)

Z naszej oferty.