

Link do produktu: <https://solarne.info/zaslepka-do-profilu-40x40-mm-szara-kapturek-p-324.html>



Zaślepka do profilu 40x40 mm szara – kapturek

Cena brutto	1,10 zł
Cena netto	0,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	S546
Producent	SONET

Opis produktu

40x40 mm

wymiar profilu

szary

kolor

tworzywo

materiał

0,2 kg

waga

O zaślepce do profilu 40x40 mm w kolorze szarym

Zaślepka (kapturek) jest wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze szarym i przeznaczona do profilu o wymiarze 40x40 mm. Zakłada się ją na zakończenie profilu, aby zasłonić ostre krawędzie i uzyskać estetyczne wykończenie konstrukcji fotowoltaicznej.

To drobny element wyposażenia konstrukcji wsporczej, który poprawia wygląd instalacji i ogranicza ryzyko skaleczenia o otwarty profil podczas prac montażowych. Waga zaślepki wynosi 0,2 kg. Szczegóły dotyczące odporności materiału sprawdź w dokumentacji producenta.

Dla kogo jest zaślepka do profilu 40x40 mm



Instalator PV

Idealne dla: Wykończenie konstrukcji pod panele

Przykład: Zaślepki na końcu profili 40x40 mm



Właściciel instalacji

Idealne dla: Estetyczny wygląd konstrukcji

Przykład: Szary kapturek na otwarty profil



Wykonawca konstrukcji

Idealne dla: Zabezpieczenie krawędzi profilu

Przykład: Ochrona przed ostrymi krawędziami



Firma serwisowa

Idealne dla: Uzupełnienie brakujących zaślepek

Przykład: Element pasujący do profilu 40x40 mm

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) zaślepka zasłania ostre krawędzie otwartego profilu, (2) szary kolor i tworzywo dają estetyczne wykończenie, (3) pasuje do profilu 40x40 mm.

Czego trzeba być świadomym: zaślepka pasuje do profilu o wymiarze 40x40 mm i nie jest elementem nośnym. Karta nie podaje odporności na UV ani sposobu mocowania, więc sprawdź je w dokumentacji producenta. Przed zakupem zmierz profil, na który ma trafić zaślepka.

Podsumowanie: to prosta szara zaślepka z tworzywa do profilu 40x40 mm, poprawiająca wygląd i bezpieczeństwo konstrukcji PV. Upewnij się, że wymiar profilu się zgadza.

Do czego służy zaślepka profilu

Ochrona krawędzi:

Estetyczne wykończenie:

Dopasowanie do profilu:

Specyfikacja techniczna zaślepki do profilu 40x40 mm

Wymiary i materiał	
Wymiar profilu	40x40 mm
Kolor	szary
Materiał	tworzywo sztuczne
Waga	0,2 kg
Zastosowanie	
Przeznaczenie	zakończenie profilu 40x40 mm

Kategoria	elementy montażowe PV
Funkcja	ochrona krawędzi i wykończenie
Dane dodatkowe	
Odporność na UV	wg dokumentacji producenta
Sposób mocowania	wg dokumentacji producenta
Producent	wg dokumentacji producenta

Zastosowania zaślepki do profilu 40x40 mm

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Elementy montażowe PV

Elementy montażowe do instalacji fotowoltaicznych

[Zobacz elementy montażowe PV →](#)

Stelaże i konstrukcje

Stelaże, konstrukcje i zestawy montażowe

[Zobacz stelaże i konstrukcje →](#)

Jak dobrać zaślepkę do profilu

1. **Zmierz profil** Zaślepka jest do profilu 40x40 mm. Sprawdź wymiar swojego profilu.
2. **Sprawdź kolor** Zaślepka jest szara. Dopasuj ją do wyglądu konstrukcji.
3. **Policz sztuki** Policz końce profili w konstrukcji, aby zamówić odpowiednią liczbę zaślepek.
4. **Zajrzyj do dokumentacji** Odporność na UV i sposób mocowania sprawdź u producenta.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Do jakiego profilu pasuje zaślepka?

Zaślepka jest przeznaczona do profilu o wymiarze 40x40 mm.

Z jakiego materiału jest wykonana?

Zaślepka jest z tworzywa sztucznego w kolorze szarym.

Do czego służy kapturek na profil?

Zasłania ostre krawędzie otwartego profilu i daje estetyczne wykończenie konstrukcji.

Czy zaślepka jest odporna na UV?

Karta produktu nie podaje odporności na UV, więc sprawdź ją w dokumentacji producenta.

Ile waży zaślepka?

Waga zaślepki wynosi 0,2 kg, więc jest to lekki element wykończeniowy konstrukcji.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Zobacz poradniki dotyczące montażu instalacji fotowoltaicznych.

- [Poradniki i instrukcje w sklepie](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

[Dobór przed zakupem](#)

[Uruchomienie i konfiguracja](#)

[Dokumentacja](#)

[Pomoc techniczna po zakupie](#)

Wykończ konstrukcję instalacji PV

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@solarne.info)

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta