

Link do produktu: <https://solarne.info/zaslepka-kapturek-do-profilu-40x40-szara-pakiet-100-szt-p-514.html>



Zaślepka kapturek do profilu 40x40 szara – pakiet 100 szt.

Cena brutto	55,00 zł
Cena netto	44,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	S546976
Producent	SONET

Opis produktu

40x40 mm

wymiar profilu

100 szt.

ilość w pakiecie

Szary

kolor zaślepki

3 kg

waga pakietu

O zaślepce kapturku do profilu 40x40

Plastikowa zaślepka do profilu 40x40 mm zabezpiecza końcówki profili, chroni przed ostrymi krawędziami i nadaje konstrukcji estetyczny wygląd. Kolor szary pasuje do standardowych systemów montażowych PV. Zaślepki wciska się w profil bez narzędzi.

Pakiet zawiera 100 sztuk i waży 3 kg, więc nadaje się dla instalatorów, którzy wykonują wiele konstrukcji, oraz dla hurtowni. Zaślepki stosuje się w systemach fotowoltaicznych i innych konstrukcjach z profili aluminiowych 40x40 mm.

Dla kogo są zaślepki do profilu 40x40



Instalator PV

Idealne dla: Wykonawca konstrukcji z profili 40x40 mm

Przykład: Zabezpieczenie końców profili w wielu instalacjach



Hurtownia

Idealne dla: Sprzedawca akcesoriów montażowych

Przykład: Pakiet 100 sztuk w jednym zakupie



Właściciel instalacji

Idealne dla: Osoba wykańczająca własną konstrukcję

Przykład: Estetyczne zakończenie profili



Konstruktor DIY

Idealne dla: Budowniczy stelaży aluminiowych

Przykład: Zaślepki wciskane bez narzędzi

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) zaślepki zabezpieczają końce profili przed ostrymi krawędziami, (2) montaż polega na wciśnięciu bez narzędzi, (3) pakiet 100 sztuk wystarcza na wiele konstrukcji.

Czego trzeba być świadomym: zaślepki pasują do profilu o wymiarze 40x40 mm i nie nadają się do innych przekrojów. Wymiary wewnętrzne profilu mogą się różnić między producentami, więc przed zakupem większej ilości sprawdź dopasowanie na jednej sztuce. Zaślepka pełni rolę zabezpieczającą i estetyczną, a nie konstrukcyjną.

Podsumowanie: to prosty element wykończeniowy do profili 40x40 mm w pakiecie 100 sztuk. Sprawdź dopasowanie do swojego profilu przed zamówieniem większej partii.

Do czego służą zaślepki do profili

Zabezpieczenie końców profili:

Wykończenie instalacji:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja zaślepki do profilu 40x40

Wymiary i materiał	
Wymiar profilu	40x40 mm
Materiał	Trwały plastik
Kolor	Szary

Montaż i zastosowanie

Sposób montażu	Wciskana, bez narzędzi
Zastosowanie	Systemy fotowoltaiczne i konstrukcje aluminiowe
Kategoria	HURT
Pakiet	
Ilość w pakiecie	100 sztuk
Waga pakietu	3 kg
Producent	wg dokumentacji producenta

Zastosowania zaślepek do profilu 40x40

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Elementy montażowe do instalacji PV

Profile, klemy i akcesoria do konstrukcji

[Zobacz elementy montażowe →](#)

Jak dobrać zaślepki do profilu

1. **Sprawdź wymiar profilu** Zaślepki są do profilu 40x40 mm. Zmierz swój profil przed zamówieniem.
2. **Sprawdź dopasowanie** Włóż jedną sztukę, żeby ocenić, czy trzyma się pewnie w profilu.
3. **Policz końce profili** Liczba zaślepek to liczba otwartych końców profili w konstrukcji. Pakiet 100 szt. pokrywa wiele konstrukcji.
4. **Wybierz kolor** Zaślepki są szare. Pasują do standardowych systemów montażowych PV.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Do jakiego profilu pasuje zaślepka?

Zaślepka jest przeznaczona do profilu o wymiarze 40x40 mm.

Ile sztuk jest w pakiecie?

Pakiet zawiera 100 sztuk szarych zaślepek, a jego waga wynosi 3 kg.

Jak montuje się zaślepkę?

Zaślepkę wciska się w koniec profilu bez użycia narzędzi.

Z czego wykonane są zaślepki?

Zaślepki są wykonane z trwałego plastiku w kolorze szarym.

Do czego służą zaślepki?

Zabezpieczają końce profili przed ostrymi krawędziami i dają instalacji estetyczny, wykończony wygląd.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Zobacz inne poradniki i instrukcje w sklepie.

- [Poradniki i instrukcje w sklepie](#)

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub

konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Wykończ konstrukcję z profili 40x40

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. - [solarne.info](mailto:biuro@solarne.info)

22 299 23 26

biuro@solarne.info

wg dokumentacji producenta