

Link do produktu: <https://solarne.info/zbiornik-buforowy-wiszacy-liga-oze-150l-p-3634.html>

Zbiornik buforowy wiszący LIGA OZE 150L

Cena brutto	2 299,00 zł
Cena netto	1 869,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	GALMET

Opis produktu

Zbiornik buforowy wiszący do współpracy z pompą ciepła 150L LIGA OZE

Przeznaczenie: zbiornik buforowy, przeznaczony jest do współpracy z pompą ciepła

Zastosowanie: W buforach stojących do pomp ciepła zaprojektowano **komplet przyłączy**, które pozwalają na wygodny montaż w praktycznie każdej instalacji grzewczej lub chłodzenia. Cztery przyłącza hydrauliczne Gw 6/4", dodatkowe przyłącza na potrzeby montażu elektrycznego kompletu grzejnego GE (na korku 6/4"), odpowietrznika oraz osłona do montażu czujnika spełnią oczekiwania każdego instalatora.

Zasada działania: Zbiorniki buforowe do pomp ciepła to **gwarancja bezpiecznej pracy** instalacji z pompą ciepła. Pełniąc funkcję sprzęgła hydraulicznego pozwalają na stabilną pracę układu w systemie grzewczym oraz chłodzenia, co znacznie wydłuża żywotność pompy ciepła i całej instalacji. Stosowane są dla zwiększenia przepływu czynnika grzewczego przez wymiennik pompy ciepła oraz gdy wymagane jest zapewnienie czynnika grzewczego do odmrażania parownika w powietrznych pompach ciepła (poprzez tzw. odwrócony obieg). NIE ma wężownicy.

Najważniejsze zalety:

- do stosowania w systemie grzewczym oraz chłodzenia.
- sprzęgło hydrauliczne do instalacji z pompą ciepła
- możliwość montażu kompletu elektrycznego i czujnika temperatury
- wydajna izolacja z pianki poliuretanowej
- trwały, metalowy płaszcz obudowy
- komfortowy montaż - wersja stojąca

- pojemność magazynowa zbiornika c.o. (l.): 150
- ErP klasa efektywności energetycznej - pianka poliuretanowa: B
- ErP klasa efektywności energetycznej - Neodul: -
- max. ciśnienie pracy zbiornika (MPa): 0.3
- max. temperatura pracy zbiornika (°C): 95
- h1 - przyłącze wody kotłowej ((Gw)" / mm): 6/4 / 220
- h2 - przyłącze wody kotłowej ((Gw)" / mm): 6/4 / 220
- h3 - przyłącze wody kotłowej - ((Gw)" / mm): -
- h4 - mufa pod osłonę czujnika I (śr.) (" / mm): 1/2 / 315
- h5 - przyłącze wody kotłowej- (Gw) (" / mm): 6/4 / 485
- h6 - przyłącze wody kotłowej (Gw) (" / mm): 6/4 / 555
- h7 - mufa pod osłonę czujnika II (śr., 200l) lub przyłącze wody kotłowej (Gw. 300-5000 l) (" / mm): 1/2 / 605
- h8 - mufa pod osłonę czujnika III (śr.) (" / mm): 1/2 / 785
- h9 - przyłącze wody kotłowej (Gw) (" / mm): 6/4 / 785
- h10 - przyłącze wody kotłowej (Gw) (" / mm): 6/4 / 885
- h11 - mufa pod osłonę czujnika IV (O) (" / mm): 1/2 / 885
- L - wysokość (mm): 1540
- d - wewnętrzna średnica zbiornika (mm): 550
- D - zewnętrzna średnica zbiornika (mm): 670