

Link do produktu: <https://solarne.info/zestaw-montazowy-na-2-panele-35mm-na-dach-skosny-pokryty-blachodachowka-blacha-trapezem-i-drewno-pod-spodem-p-1984.html>



Zestaw montażowy na 2 panele 35mm na dach skośny pokryty blachodachówką, blachą, trapezem i drewno pod spodem

Cena brutto	187,00 zł
Cena netto	152,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Producent	SONET

Opis produktu

Zestaw montażowy 2 paneli fotowoltaicznych, w orientacji pionowej na dachu z blachy, blachodachówki, gontu, papy
W skład zestawu wchodzi;

- 2 szt. profile aluminiowe 40x40x2300mm
- 4 szt. śruby dwugwintowe wkręcane do drewna z uszczelkami (zalecamy wkręcanie do krokwi - nie zalecamy montażu do łat)
- 4 szt. kłemy końcowe do mocowania paneli wraz z śrubami i nakrętkami kwadratowymi
- 2 szt. kłemy środkowe do mocowania paneli wraz z śrubami i nakrętkami kwadratowymi
- 8 szt. śruby M10x25 + nakrętki kołnierżowe, nierdzewne
- 2 szt. łącznika profili

Zestaw na panele o grubości 40mm i maksymalna wysokość 220cm i maksymalna szerokość 111cm

Śruby dwugwintowe wkręcamy w konstrukcję drewnianą dachu poprzez poszycie dachu. Należy wcześniej wykonać otwory pilotujące. Śruby dwugwintowe posiadają uszczelki gumowe które dociskamy śrubą kołnierżową do poszycia dachu w celu uszczelnienia. Zalecamy wykonywanie otworów na grzbietach fali blachy, tak aby w razie nawet nieszczelności w docisku uszczelki gumowej dach nie przeciekał. Otwory można dodatkowo uszczelnić uszczelniaczem dekar skim (zwłaszcza w przypadku blachy płaskiej czy papy)

Do wystających z dachu śrub przykręcamy poprzez blaszki/adaptery 8x4cm śrubami M10 profile 40x40x2300mm
Profile montowane w poziomie w odległości od 90 do 130cm od siebie. Panele przymocowujemy kłemami na docisk do profili. Pomiędzy panelami kłemami środkowymi a na końcach końcowymi. Panele w orientacji pionowej.

Cały układ można obrócić o 90 stopni i wtedy panele są układane w orientacji poziomej, a profile 40x40 są montowane w pionie.

W przypadku montowania obok siebie kolejnych takich zestawów, warto je połączyć łącznikami szyn, dostępnymi w naszym sklepie (na każdy łącznik potrzebne są 2 śruby M10x25 z nakrętkami kołnierżowymi)